

桥梁支座更换与维修 唐山更换盆式橡胶支座 施工范围 众拓路桥

产品名称	桥梁支座更换与维修 唐山更换盆式橡胶支座 施工范围 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

即落梁前，将支座垫石全部修复完毕、调平，且垫石顶面与梁底面间的净距支座安装厚度，然后再分级落梁。支座病害处治、支座更换的控制原则是支座更换完毕后，支座处梁底标高维持不变。（4）顶升、落梁关键施工技术桥梁同步顶升、更换支座工程，同步顶升是关键，是核心。

二、原因分析、处理办法问题分析：该项目的空心板梁西段的架设是从（14#~15#）跨 （13#~14#）跨 （12#~13#）跨 （11#~12#）跨 （10#~11#）跨 （9#~10#）跨顺序进行安装；施工员根据空心板梁的吊装方案，先期对13#~15#跨空心板进行安装，吊装时部分支座了调平钢板。

保温墙体与未进行保温的墙体相比，其表面的温差更大，且保温外墙尺寸变化也更大，这就要求在其外部的瓷砖粘结剂具有良好的柔性，能吸收的温度变形，所以用于保温的瓷砖粘结剂除了要粘结强度的要求外，还应具有一定的柔性。

我们对缆索吊装及液压同步顶升安装钢梁充分地分析比较与分析之后发现。“以拱承梁、液压同步顶升”是该桥梁安装zui为的方案，shou先将临时掉电设置在已经安装的拱肋上，然后在锚箱上对钢绞线进行安装。沿临时吊装钢绞线竖直顶升安装就位是其主要施工，进度对钢梁安装中张拉di一组系杆有直接影响，zui终结构体系完成。

2.控制措施。（二）简支I形梁的支座更换施工工艺1.更换支座施工工艺。由于本桥空心板梁为梁体简支,桥面连续,每跨由8块预制I形梁组成,顶梁时不存在每块板顶起的施工条件,采用在墩的两侧同时整体顶升的方案。

下面给大家简单介绍下桥梁支座的检修检查工作内容介绍：（1）垫层支座的油毡是否有老化断裂情况；

(2) 钢板支座和弧形支座的是否出现了锈蚀现象；(3) 摆柱支座是否各部件位置正确，受力是否均匀；(4) 盆式橡胶支座的固定螺栓是否有损坏或者螺母松动现象；(5) 橡胶支座是否有老化变形现象发生；(6) 活动支。