

S402斯卢森SOLUTION一体化压力变送控制仪

产品名称	S402斯卢森SOLUTION一体化压力变送控制仪
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

S402斯卢森SOLUTION一体化压力变送控制仪

S402G10B2M3I1D,s402g10b2k2m3i1d,solution,solution压力,斯卢森压力

- 集变送控制为一体，减少辅助设备 · 现场可通过面板按键设置参数，简单易操作 · 多点开关量输出
- 所有设置参数都存储在非易失的存储器中 · RS232、RS485通讯接口可选
- 介质压力、环境温度同时检测（外配温度传感器可检测介质温度）

产品概述 S402一体化压力变送控制仪是S系列中的高端产品。它采用稳定性能极好的压力传感器及先进的单片机控制系统，介质压力和环境温度同时显示。集测量显示、变送输出、报警监控及数据采集通讯为一体，通过按键可对压力显示值即时清零，具备完全参数化设定调校及数字滤波功能，多点报警输出，多种报警方式，灵敏度独立设定，具备延时报警功能，有效防止干扰等原因造成误报。测量精度高抗干扰力强，外壳采用全密封式结构，防水、防爆、防腐，适用于野外全天候条件下使用。广泛用于科研、*、石化、电力、冶金机械及环保领域，提高工业自动化水平，是取代传统压力变送器的新一代产品。

技术参数 电源 12 ~ 30VDC 变送输出:4~20mA 触点容量:250VAC@3A；通讯:Rs232或Rs485 功耗: < 3W 精度A：±0.1%F.S.±1个字，B：±0.25%F.S.±1个字；零点温漂A：±0.01%F.S./ B：±0.015%F.S./ 测量分辨率:1/60000,16位A/D 测量范围：-0.1 ~ 150MPa 显示分辨率：1/45000 测量控制周期：20次/S 变送输出分辨率：1/4000；工作温度：-25~+85 外壳：铸铝材质，IP65；面板罩：聚碳酸酯 螺纹材质：316不锈钢 接液材质：316不锈钢 耐振：30HZ/1mm 显示：5位LED