支座顶升更换桥梁纠偏 抚州桥梁支座顶推 施工流程 众拓路桥

产品名称	支座顶升更换桥梁纠偏 抚州桥梁支座顶推 施工流程 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

千斤顶放置在支点位置,由傳人指挥,统一发令,每次顶升高度为5mm。顶升中要设置临时支点。千斤顶由油泵控制,每台油泵控制多台千斤顶,每个千斤顶要由傳人负责,随时测量,保证每个千斤顶处的顶升高度基本保持一致,误差不能超过0.5mm。

同时还会主梁的性,支座的使用寿命,甚至还会主梁,所以支座脱空应及时处理。桥梁支座主要用来连接桥梁上下部结构,如果出现问题,会影响到桥梁结构。桥梁支座更换的中,也是时刻警惕出现意外情况发生桥梁支座是连接桥梁上部结构和下部结构的重要结构部件,有固定支座和活动支座两种。

卸载后应认真检查的各自控制及表观现象,检查重点有:所有油路有无漏油现象、千斤顶有无异常现象、供电线路的表观磨损等。顶升高度高于支座设计高度20毫米。为了确保每片梁均匀同步升高,分级逐步向上顶梁,各级上升高度为3毫米,起顶至施工要求高度后,垫好槽板凳子,并在顶升中做好测量、记录工作,确保梁体、桥面系支座更换维修前后一致。

什么原因造成橡胶支座开裂现象的发生1、施工装置的问题:橡胶支座剪切变形,橡胶支座剪切变形过大,乃至发生裂缝,形成这种表象的守要缘由是橡胶支座装置时初始剪切入形过大,支座垫石高度不行用一般砂浆找平,形成砂浆压碎,其上支座基本不承担上部荷载,有的橡胶支座上部脱空,用砂浆封涂空地

2、为安装方便,采取解体安装的,先吊装下底板,上紧地脚螺栓后再吊装上座板与梁体联结,支座上下应对准设计位置。安装时应注意以下几点:1)、清理预留螺栓孔。锚固地脚螺栓采用与梁体同标号的砼(或支座灌注傳用砂浆)浇注,并注意振捣密实。

4、在桥梁支座更换时要注意密切关注梁体升高位移的情况,所以需要在盖梁的底部设置一个百分表来观 察,并在顶升梁体前做好各标尺的初始读数,顶升到设计值时还要记录好读数,此外,相邻的两个梁体 之间顶升高差值应控制在一毫米之内。