

更换桥梁支座位移纠偏 伊春高铁支座调整更换 施工队伍 众拓路桥

产品名称	更换桥梁支座位移纠偏 伊春高铁支座调整更换 施工队伍 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

结合主路面的改造，采用上跨桥型替代主桥。现场实践准确，确定zui终将更换桥墩高度。改造后立交桥与主干线之间的zui小间隙大于5.3米，渡槽净空大于5米。业主可结合规划、和其他各方，实施具体混凝土基础的施工技能方案和详细规定，并根据现场情况更换桥梁支护。

在未及时发现上述问题的情况下，施工员对13~14#跨空心板进行了铰缝的施工。拟使用利用百分表观测梁体上升的速度，以保证桥跨各梁体受力均匀同步。2、具体方案实施施工时聘请有一定砖业的队伍进行。先用门式架搭设施工平台，清理干净盖梁上垫石旁的杂物。

为防止在离心力下梁体横向，可安装横向挡块。3、使用橡胶支座一般设有固定端与活动端。使用等高支座时，水平位移由同一片梁的两端支座的剪切变形共同实现。4、橡胶支座安装以春秋季节。桥梁支座是连接桥梁上部结构和下部结构的重要结构部件，有固定支座和活动支座两种。

1、检查操作平台的尺寸供应好，价格低的桥梁支座更换公司在更换桥梁支座的时候，要先在墩台位设置以供操作的支架平台，为了顺利而且安全的进行支座更换，要注意检查操作平台的较小宽度和长度，要确保能够作业要求。

(2) 支座安装前应对活动支座顶、底板的相对位置进行检查。(3) 支座安装后，和平面应水平，其与理论平面的斜度不大于2‰。支座上、下板中心应对中，其偏差不大于2‰。(4) 为保证支座安装平整，一般应在支座底面与垫石顶面之间，捣筑20~50mm厚的干硬性无收缩高标号环氧树脂砂浆垫层。

为了保证同步顶升顺利进行，应该遵循安全第一的原则。桥梁更换支座施工前应对多种计划进行比较，结构在运用年限以内，在各种天然状况和荷载效果下，能具有的承载才能，能坚持恰当的安全度，是对

每一座桥梁的基本要求。