

德尔肯防腐 美加力工艺 热锈宝 表面处理

产品名称	德尔肯防腐 美加力工艺 热锈宝 表面处理
公司名称	明康机械涂覆有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	江苏省 苏州市 高新区 浒关镇青花路16号2-4号
联系电话	18013513950 13915590837

产品详情

德尔肯防腐 美加力工艺 热锈宝 表面处理

德尔肯防腐 美加力工艺 热锈宝 表面处理

- 5.耐油、耐溶剂(oil、solvent resistant) 用于汽车加油、油箱、刹车油管等应用。
 - 6.耐摩擦、撞击、耐刮伤、耐磨擦 用于汽车加油箱、底盘零件、地铁配件。
 - 7.低VOC 油性系统不含苯、氯化溶剂等高挥发性溶剂
 - 8.水溶性重防腐涂料 水溶性重防腐系统，符合环保涂料发展需求。
 - 9.低膜厚(Thin film protection) 涂层膜厚低(8-15 μ m)，涂布面积大，符合经济效益。
 - 10.节约能源(Energy conservation) 熟化温度180-250 ，低于达克罗(310-330)，熟化时间短(15-20分)，快于达克罗(30-35分)，节约能源。
- 德尔肯防腐 美加力工艺 热锈宝 表面处理

热锈宝：以超薄型，更高级的防锈技术处理有别于传统的表面处理，除此还有更多的颜色选择，这在别的竞争并没有办法达到。

热锈宝处理系由第1层金属亚铅层，第2层高耐蚀性化成皮膜层，第3层以石膏系材为原料。

热锈宝的特征为表面烧成层和化成皮膜层以架桥效果般强固连结而成。又金属亚铅层的化学反应形成细密的强韧复合皮膜。热锈宝其防锈性能，不同一般的单一物质表面处理，由其3层的相乘作用形成卓越的综合耐蚀性能。 特长：

- 1.高耐蚀性.....耐盐雾，耐酸雨，耐候性，及其他的种类的耐蚀性
- 2.损伤部的耐蚀性.....因为是复合皮膜，所以对被破坏等的耐蚀性也有较良好的耐蚀性
- 3.耐电蚀性.....减低对于异种金属之接触腐蚀性
- 4.低温处理.....因其加工处理温度在200 以下所以不会对制品其物性造成影响
- 5.多彩色性.....可依使用需求色彩调合