

# Solution斯卢森S403智能压力变送控制仪

产品名称	Solution斯卢森S403智能压力变送控制仪
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

## 产品详情

### Solution斯卢森S403智能压力变送控制仪

Solution斯卢森S403的产品描述：

量程：0 ~ 150 MPa 常规精度：0.25% 四点报警防爆

### 斯卢森S403概述

S403 智能型数显压力变送控制仪是集压力测量、显示、控制于一体的多功能产品。采用高精度压力传感器作为检测元件，用高稳定电路进行信号处理，实现压力连续测量和开关量控制。具有精度高，迟滞小响应快，性能稳定可靠，体积小，易操作和安装简便灵活的优点。适用于压力测量的各种自动化

### 控制系统

#### . S403 智能压力变送控制仪特点

S403 智能压力变送控制仪 量程：0 ~ 150MPa 常规精度：0.25% 四点报警 防爆  
功能强大：集测量显示、变送输出、报警监控及数据采集、存储、通讯为一体，减少辅助设备；  
采用高精度 A/D 和高性能处理器，全数字化设计；两行 LED，分别显示测量值和报警设定值；  
操作简单：现场即可通过面板按键进行压力标定和校零；多 4  
路继电器输出，量程范围内任意设置报警点；低限、高限等多种报警方式灵活设置；可选 RS232 或 RS485 通信输出；

### 技术参数

## 项目技术参数

适用介质 气体、液体、蒸汽

测量范围 0 ~ 150MPa

过载能力 150%

供电电源 5W,AC220V (可选 DC24V)

输出信号 4 ~ 20mA , 继电器接点 , RS232/RS485 等

显示方式 2行准4位LED显示 ( -1999 ~ 9999 )

接点类型 2SPDT+2SPST

接点容量 3A@250VAC , 5A@24VDC

设置范围 全量程设置监测点 , 防波动回差设置

采样速率 10次 / 秒

测量精度  $\pm 0.1\%FS$  或  $\pm 0.25\%FS$

介质温度 - 40 ~ 85 (高温可选)

环境温度 - 40 ~ 70

膜片材料 不锈钢 316L