

桥梁顶升更换支座 自贡桥梁整体同步顶升 施工流程 众拓路桥

产品名称	桥梁顶升更换支座 自贡桥梁整体同步顶升 施工流程 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

因此，在更换之前要加成脚手架的支架，不仅要保证所有支架搭设都符合设计图示，而且其强度、性也都要符合规定，以保证作业安全，在做好检查之后还要检查记录并完善编号，根据记录情况，确定更换支座部位和数量以及交通运行情况。

顶升设备采用1组4套100t分离式小行程液压千斤顶、2组4套50t分离式液压千斤顶和8组4套50t整压千斤顶互相配合，分离式液压千斤顶操作平台布置于桥面。顶升在桥板连续部分完全解除、顶升设备进行调试检查后，即可开展顶升工作。

竖向主筋与立柱两端部分的主筋采用机械套筒连接，此种接头型式属于 级接头，同一截面接头百分率可不受，特别适用整体切割后的钢筋连接。钢模板按设计制作，上部做成“喇叭口”形状，以方便混凝土的浇筑。连接立柱的混凝土采用缓凝、微混凝土。

临时立柱高度应保证施工作业要求，临时立柱必须保证，防止顶升中失稳造成安全事故，并能够千斤顶顶升及临时支座的需要，横桥向及纵桥向均以桥墩中心对称布置。在进行步阶顶升中，注意监控梁底及巡视桥面，如果出现裂缝，应立即停止顶升，待分析原因并会做出妥善处理后可以继续。

接下来小编就跟大家聊一聊。此外，对于干坡地段的操作平台在搭设支架时需要用钢管和扣件连接。2、检查支架的度在做桥梁支座更换时，需要对水中墩位使用悬吊脚手架。如果大家想要了解更多关于桥梁支座更换的相关问题，欢迎大家随时我们。

如果在高或低温度下安装，支座都会产生过大的剪切变形。故在平均气温下安装为。下面小编带大家前来了解一下吧。平板支座。由上、下两块平面铸钢板（座板）构成,用于跨度小于8米或12米的梁式桥。

座板之间如加设销钉，即可构成固定支座。