

锅炉辅助燃烧 高能点火杆BGD-ZQ-18/1950

产品名称	锅炉辅助燃烧 高能点火杆BGD-ZQ-18/1950
公司名称	徐州中节环燃控科技有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:徐州中节环燃控 型号:BGD-ZQ-18/1950 产地:徐州
公司地址	铜山区大许镇人民路
联系电话	19552101110

产品详情

徐州中节环燃控较高能打火杆采用半导体陶瓷表面放电闹脾气方式，火焰能量转换效率高，火焰机械能大，耐结圈、耐污、结构紧凑，在潮湿环境甚至在水中也能正常的闹脾气，有非隔爆型和防爆型二种方式。

螺纹接口 M18*1.0,M27*1.5

打火杆直径 12 16 18

打火杆长度 根需定制

拼装螺纹接口 根需定制

打火杆造型设计 根据自己的喜好生产制造金属棒,倾斜角打火杆等

原料特点 打火杆前边原料耐磨合合金钢,semicond高温材料

规格 现阶段基本上打火杆,突发状况打火杆孔径、长度、拼装螺牙、接口标准,可根据客户要求定制!

TYZ-2半导体器件打火嘴，用于工业燃烧器的自动打火，尤其适用于锅炉吹灰器运用。该产品身型小，机械能大，闹脾气端耐高温，抗积炭，抗结圈，具有自净能力，打火可靠性很高，其性能优于进口的打火变压器，打火棒安装方便，完全不需要调整打火电极充电放电间隔。

1.功效：高压直流脉冲电释放到电嘴前边与众不同半导体器件釉陶器表面形成显著电晕放电，且不会遭受污染环境。

2.原材料：95高铝瓷、不锈钢板材304、耐候胶、半导体陶瓷，硅橡胶。

3.工艺结构：不锈钢板材一体结构，高温天气耐候胶密闭性，后边采用耐高温电缆线相连接。

4.前边运用工作温度-60 -800 ，短时间1300 ，后边电缆-60 -200 。

5.放电电压600-900V

6.使用期限：100万频次火焰