

无氢脆美加力（magin）达克罗 热锈宝表面处理

产品名称	无氢脆美加力（magin）达克罗 热锈宝表面处理
公司名称	明康机械涂覆有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	江苏省 苏州市 高新区 浒关镇青花路16号2-4号
联系电话	18013513950 13915590837

产品详情

汽车厂商	对应的汽车工业规范	Magni规范
Volkswagen (上海大众)	TL 233	Magni 565
		Magni 585
	TL 233-C	Magni 591
		Magni 594
General Motor Corporation (通用汽车)	GM 7111	Magni 511
	GM 7112	Magni 512
	GM 7114	Magni 555
	GMW4707	Magni 560

	GM7114-CF	Magni 565
	GMW3359	
	E00255-F	Magni 590
	W14C	
Ford Motor Company (福特汽车)	S441 (WSS-M21P37-A2)	Magni 511
	S301 (WSD-M21P11-B1)	
	WSS-M21P37-A3	Magni 515
	S427 (WSS-M21P26-A2)	Magni 550
	S426 (WSD-M21P11-B8)	Magni 555
	S440 (WSS-M21P40-A1)	Magni 560
	S439 (WSS-M21P37-A1)	Magni 565
	S301 (WSD-M21P13-B1 WSD-M21P13-A3)	Magni 590

无氢脆美加力 (magin) 达克罗 热锈宝表面处理

无氢脆美加力 (magin) 达克罗 热锈宝表面处理

美加力防腐系的特性： 1.符合环境保护的需求(Meet environmental concerns) 不含六价铬(Cr6+)、重金属(Cd、Pb)等有毒物质，低VOC，多种水溶性、重防腐系统。
2.润滑功能(Friction Capabilities) MAGNI涂装提供满足客户需求的摩擦系数(K-factor, 0.08-0.18)以利自动化加工。适用于汽车工业标准件、安全带滑扣。 3.重防腐(Heavy corrosion protection) 美加力MAGNI涂装系统经由双金属耐蚀保护(bimetallic corrosion protection)提供优越的防腐功能，可耐盐雾(ASTM B117)，240hrs-2000hrs。 4.耐酸碱(Acid、base resistant) MAGNI特殊的耐酸碱防腐系统可能提供15-35周期的酸雾试验(Kesternich test，DIN50018)。适于汽车辆配电、屋顶等标准件重防腐需求。由北美及欧洲市场证明是目前对抗ACQ化学处理木材最佳的木螺丝等紧固件涂装处理。 5.耐油、耐溶剂(oil、solvent resistant)用于汽车加油、油箱、刹车油管等应用。
6.耐摩擦、撞击、耐刮伤、耐磨擦用于汽车加油箱、底盘零件、地铁配件。

无氢脆美加力 (magin) 达克罗 热锈宝表面处理