

饮料瓶盖生产日期批号喷码代加工

产品名称	饮料瓶盖生产日期批号喷码代加工
公司名称	深圳市腾跃达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道兴围第一工业区兴华路北第17幢6233号
联系电话	0755-33118801

产品详情

标准功能

- 1.单按钮启动与停机
- 2.自带图文编辑功能
- 3.全自动故障检测系统及故障信息显示
- 4.菜单式信息制作与编辑
- 5.全屏手写，支持鼠标、中文键盘输入，支持bmp图片格式下载。
- 6.10.4寸夏普液晶显示
- 7.远程可以操作喷码机
- 8.打印时可以随时修改打印内容，不影响喷印产品。
- 9.左右、上下反转喷印
- 10.喷印高度、宽度及延时可调 11.固定及可变文本、大小写字符
- 12.日期、时间格式灵活选择，自动日期推算 13.字符加粗高达9倍
- 14.批号和计数功能
- 15.自动的班次，日期及时间格式 16.实时时钟功能、可喷印至秒

- 17.计时资料功能
- 18.自动生成防伪乱码
- 19.从电脑下传防伪码
- 20.记米可以递增递减
- 21.一次感应n次喷印
- 22.编辑任意组合各种字体

主要特征

1. 不锈钢机箱，ip55高级防护标准，能够抵御粉尘和水的入侵可以满足在多种环境下稳定运行，包括需要用水冲洗的环境。
2. 坚固稳定的一体化全密封喷头，为机器的打印质量和可靠运行提供了核心保证3. 1-4行喷印信息，能够满足用户在喷印质量和速度方面的多种需求。
4. 资料存储容量达5gb。方便了客户10万条以上资料的选择。
5. 最大的单行打印速度能够达到140米每分钟，汉字40米每分钟，能适应多数流水线
6. 配合多种油墨使用，包括酮基、酒精基、混合基油墨。
7. -20oc机器正常工作

技术参数

点阵参数：5×5，5×7，6x7，5×5双行，5×7双行，5×7三行，7×9，10×16，16×24，5x5

行数：1至4行 最大的字符数4行

存储资料条数：存储容量达5g 可存储10万条以上资料

接口种类：

同步器: ttl电平或集电极开路，5v~24v

产品探测器: pnp或nnp集电极开路，5v~24v

警示装置: 外接报警器，24v

通讯: rs232 , usb接口 , 可与电脑或其他控制设备通讯

墨路系统

墨路动力: : 齿轮泵 , 墨路回收 : 隔膜泵粘度控制:

自动粘度控制 (落球式与飞行速度组合控制) 油墨种类: 酮基/酒精基/混合基

机箱尺寸: 580mmx480mmx325mm

防护等级: ip55 防护等级 整机重量: 22kg

箱体材料: 不锈钢材质

电器参数 : 功率: 40w

运行温度范围: 5-45 (40-117)

相对湿度范围: 10-90%(非凝结)

电源要求: 单相电压输入86-264v 50/60hz