

LED软灯条灌胶机、LED硬灯条灌胶机、LED显示屏灌胶机

产品名称	LED软灯条灌胶机、LED硬灯条灌胶机、LED显示屏灌胶机
公司名称	深圳市欣音达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡兴围路口深华业工业园一栋
联系电话	86-075588829311 13528448706

产品详情

名称：动态双液混合定量灌封机 型号：XYD-G350(XYD-D) 产品介绍：欣音达XYD-D动态双液混合定量灌封机 自动抽料：AB胶自动抽料的同时自动抽真空；液位报警：上液位、下液位自动报警装置 清洗功能：自动清洗 混合系统：动态混合 适用范围：双液环氧树脂、双液聚氨酯、双液硅橡胶等二液性树脂材料 调节范围：1:1-10:1自由调节 XYD双液灌胶机

是二液自动混合及定量控制灌封设备，该设备主要体现在能适用于不同的二液混合比例（如：双液环氧树脂、双液聚氨酯、双液硅橡胶等二液性树脂材料），采用微单片机芯片为核心进行控制，由步进马达控制精确的比例泵配比计量，可以控制单组份出胶，也可以控制双组份出胶。确保二液型材料的混合质量，定量输出精确稳定，同时可以调节及设定液体输出的份量，可以更方便适合两种液料自动灌封。使其成为一款功能齐备、造型优美、使用方便的新型双液定量灌胶设备。 [XYD-G350](#)

动态双液混合定量灌封机特别是将两种不同成份液体混合后才能使用，同时硬化时间短，不易搅拌的特种胶，更加体现了它的优势。从1:1-10:1自由调节,采用动态搅拌、注胶均匀。操作简单。采用科学的方法将两种不同成份的液体分开放置，由精确的比例泵配比计量。当要灌注时分别自动调出比例出胶后才进行动态混合，确保二液型材料的混合质量，而且定量输出精确稳定，同时可以调节及设定液体输出的份量，可以更方便适合两种液料自动灌封。使混合二液材料的工序连续化，自动化，节省时间，提高混合后质量，无需经人工配料，混合。可随时取用，免清洗，更加安全清洁同时也减少使用的原料。操作简单，效果特别出色。对解决以往因人手操作所遇到的困难及产品质量问题皆可迎刃而解。

主要技术参数： 1.

采用高速工具钢齿轮泵出料，根据不同胶水的粘度调节出胶速度，比例调节范围1：1-10：1可调；

2. 吐出枪部位带有漏液防止阀，可有效的防止漏液； 3.

采用动态混合搅拌系统，配自动清洗装置，清洗方便 4.

双齿轮泵供料，可持续定量出胶，每次出胶量1克以上任意调节，出胶精度±1%； 5.

供料桶采用不锈钢制作，A、B桶约为30L，

A料桶为动态搅拌，料缸可加热，外置发热装配，数字显示、温度可调； 6. 控制系统采用DSD+

CDCD数字控制技术，步进马达控制精确的比例泵配比计量，比例参数设定，文本显示，方便人机沟通

； 7. 工作电源220V、50Hz、控制电源24V、50Hz、发热电源220V、1000W、50Hz；

8. 外形尺寸：约为800*800*1200mm， 9. 产品免费保修壹年；终身维护！