

# 正规伸缩看台制造厂家

产品名称	正规伸缩看台制造厂家
公司名称	盐山博超文体器材销售有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	13703177649 13703177649

## 产品详情

看台固定 活动看台就位后可根据现场的使用需要在看台的底部与场地固定起来，使得使用时能一次性拉到预定位置。

7.1看台后装有电源控制箱，本系统具备红外线遥控及有线手控两项功能，由手控按钮、红外线外射器（无线遥控用）。电气控制原件均为国内品牌的产品。

7.2、看台设有行程限位系统，看台伸展、收缩到位自行停止。

7.3、采用优质免维护减速机，单组电机总功率：0.55-1.1KW（根据看台长度设计而定）、电机电压380v速比：1：100

7.4、有过载保护和漏电保护。

座椅自动翻放无需人工操作，减少人力操作简单方便，看台伸展座椅自动翻起，看台收缩座椅自动放倒

, 整个过程无需人工操作。

伸缩看台手动折叠座椅，根据人体形态工程学原理而设计制造的，座感舒适。2、椅座、椅背骨架为17mm厚多层压合板、泡面为聚氨脂发泡成型，高回弹，背座频繁使用不起皱，不变形。3、座椅面料颜色、品种根据用户选择，并可做阻燃处理。4、座椅靠背可折叠，由手动控制座椅的折叠翻起，操作简单。活动看台可视场馆内使用场合的不同，来宾多少的而任意改变，充分利用了现有场馆的可适用范围，减少了基本建设投资，提高了场馆的使用效率，达到一馆多用、多功能的目的。其主要优点：造型美观、结构轻巧、操作方便、省电省力省空间。座椅根据使用材料的不同可分为塑料椅、软座椅、钢制椅、木质椅、塑钢椅等；座椅根据使用习惯可分为折叠椅、不可折叠椅、推拉椅等；根据不同的特点，座椅可分为不同的种类，体现了座椅的创新、适应能力。/专注造就产品,诚信敬业赢得客户信任

1、看台支架采用优质碳素钢材冷拉成型，能够增加材料的强度和韧性，改善材料的机械性能，增强结构的稳定性。采用组合件结构，所有承重组件的杆件中间不得有焊接，支撑大梁C型钢板厚度3mm，通过高强度定拉型材连接而成。承重大梁尺寸口50×40×3、100×50×3，被安装在大中心距离约90cm处，焊在主梁和副梁之间。采用抗足够承载力的冷轧钢板，经折边后再喷塑，使其既具有良好的耐腐蚀性能，又具有平滑光洁的外表面。副梁尺寸60×40×2.5，作为所有木支撑臂以及行走表面的结束元件。支撑构架之间的支撑臂，应用于主梁，消除滑动摩擦，通过机械面作用润滑。

2、活动台阶活动台阶龙骨采用优质碳素钢型材焊接成支撑，面层采用18mm高强度贴面层压板（17mm层压板+1mm三聚氢氨板），通过铆钉与看台辅支架固定，保证活动台阶高强度及结构稳定性。

电动伸缩看台分为电动和手动，电动驱动和手动驱动。与两者相比，电动伸缩式支架的优点是自动化程

度高。手动伸缩架的优点是成本低，可靠性高。伸缩支架分为座椅前座和座椅后座。