

# 防爆冰箱 用于实验室风冷无霜

产品名称	防爆冰箱 用于实验室风冷无霜
公司名称	南阳市祥瑞通防爆电器有限公司
价格	860.00/台
规格参数	品牌:CNE南阳防爆 产品类型:磁阻同步电动机 型号:TAW
公司地址	河南省南阳市卧龙区靳岗街道龙升工业园与龙升大道1号路交叉口西北角
联系电话	18238118463 15660006987

## 产品详情

防爆冷柜，是防爆冰箱、防爆冷藏柜的另一种称呼.优质的防爆冷柜全部蒸发管都采用优质铜盘管并处理成宽面异形。不锈钢板表面光洁好，整板厚薄均匀，采用适当的厚度既保证使用寿命长久，又使冷柜外观平整结实。

铜管比铝管或复合管的传冷效果好，耐腐蚀性更好，优质铜盘管具有管内洁净度高，管接头少的优点，可有效防止制冷系统内漏或堵塞的故障。将圆形管处理成矩形，使蒸发管与传冷的内胆接触由点接触变成面接触，扩大了传递面积，能加快制冷速度。

双重制冷技术，解决了单一制冷方式难以克服的技术问题，使柜内无制冷盲区。500mm超宽搁板，为客户提供更大的有效展示面积及更多的存货量。置于每层搁板前沿的欧司朗专用灯管，增强了柜内物品的展示效果。冷柜一体式发泡及坚固牢靠的钢架基础，使得柜体保温性能更好，结构更加坚固耐用。

防爆冷柜制冷间的制冷负荷就是单位时间内必须从制冷间取出的热量；或者是制冷间在单位时间内从制冷机获得的冷量。制冷间制冷负荷的计算，其目的在于正确合理地确定各个冷间的冷却设备负荷和机械负荷。

### 02 使用防爆冷柜才更省电

勤俭节约是中华的传统美德，平时我们使用防爆冰箱比较频繁，怎么样使用冰箱更节电你知道吗？这里就给大家带来防爆冰箱节电的小窍门。

#### 01放置位置

大多数家客户注意到了不把防爆冰箱放在热源附近和阳光直晒的地方，但对防爆冰箱的通风条件往往重

视不够。其实通风条件与制冷工作效率关系相当大。经实验对比，至少可省电22%。在条件许可情况下，防爆冰箱背部离墙20厘米(冬天可靠墙近一些)，会收到立竿见影的省电效果。

## 02经常除尘

背部的冷凝器易积累尘土，在仓库内的防爆冰箱冷凝器上还会附着一层灰。这样相当于给散热装置盖上了一层“棉被”，不利于散热。因此，冷凝器\*\*是两三个月擦洗一次。

## 03门封完好

门封胶条上粘有杂物应及时清除，但不可用酒精或油类擦拭，门封胶条质量的好坏，是冰箱致冷效率的关键之一。。