

西宁西门子通讯电缆代理商

产品名称	西宁西门子通讯电缆代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 西门子:代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西宁西门子通讯电缆代理商

DP电缆PROFIBUS-DP允许构成单主站或多主站系统。在同一总线上*多可连接126个站点。系统配置的描述包括：站数、输入/输出、输入/输出数据格式，诊断信息格式及所使用的总线参数。每个 PROFIBUS-DP系统可包括以下三种不同类型设备：

- 1、一级DP主站（DPM1）：一级DP主站是中央控制器，它在预定的周期内与分散的站（如DP从站）交换信息。典型的DPM1如PLC或PC；
- 2、二级DP主站（DPM2）：二级DP主站是编程器，组态设备或操作面板，在DP系统组态操作时使用，完成系统操作和监视目的；
- 3、DP从站：DP从站是进行输入和输出信息采集和发送的设备（I/O设备，驱动器，HMI，阀门等）；
- 4、单主站系统：在总线系统的运行阶段，只有一个活动主站；
- 5、多主站系统：总线上连有多个主站。这些主站与各自从站构成相互独立的子系统。每个子系统包括一个DPM1的若干从站及可能的DPM2设备。任何一个主站均可读取DP从站的输入/输出映象，但只有一个DP主站允许对DP从站写入数据。

对DP主站DPM1使用数据控制定时器对从站的数据传输进行监视。每个从站都采用立的控制定时器。在规定的监视间隔时间中，如数据传输发生差错，定时器就会超时。一旦发生超时，用户就会得到这个信

息。如果错误自动反应功能“使能”，DPM1将脱离操作状态，并将所有关联从站的输出置于故障安全状态，并进入清除状态。

DP电缆屏蔽电缆有单层屏蔽和双层屏蔽之分。双层比单层的好，比双绞屏蔽电缆性能更优异的是铠装型双绞屏蔽电缆。

DP电缆PROFIBUS-DP允许构成单主站或多主站系统。在同一总线上多可连接126个站点。系统配置的描述包括：站数、输入/输出、输入/输出数据格式，诊断信息格式及所使用的总线参数。每个PROFIBUS-DP系统可包括以下三种同类型设备：

- 1、一级DP主站（DPM1）：一级DP主站是中央控制器，它在预定的周期内与分散的站（如DP从站）交换信息。典型的DPM1如PLC或PC；
- 2、二级DP主站（DPM2）：二级DP主站是编程器，组态设备或操作面板，在DP系统组态操作时使用，完成系统操作和监视目的；
- 3、DP从站：DP从站是进行输入和输出信息采集和发送的设备（I/O设备，驱动器，HMI，阀门等）；
- 4、单主站系统：在总线系统的运行阶段，只有一个活动主站；
- 5、多主站系统：总线上连有多个主站。这些主站与各自从站构成相互立的子系统。每个子系统包括一个DPM1的若干从站及可能的DPM2设备。任何一个主站均可读取DP从站的输入/输出映象，但只有一个DP主站允许对DP从站写入数据。