

## B360F/韩国SK PP B360F高韧性PP

产品名称	B360F/韩国SK PP B360F高韧性PP
公司名称	东莞市易佳新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品名:PP 型号:B360F 产地:韩国
公司地址	中国 广东 东莞市 樟木头塑胶市场三期A129号
联系电话	13712081017 13713324599

## 产品详情

B360F/韩国SK PP B360F高韧性PP

>PP<耐冲击共聚物

聚合物、耐冲击共聚物

阻燃等级、 HB

熔融指数、 16.0 g/10min

缺口冲击、 9 kJ/m

热变形温度、 110 °C

加工方式、 注射成型

材料属性、 食品接触级

符合规定、FDA 21 CFR 177.1520 UL

材料特性、尺寸稳定、高韧性

材料用途、汽车领域的应用、电池盒、电子电器应用  
家电应用，电子工业零件，容器，家居用品，注塑成型应用

抗冲击型PP共聚物具有广谱的熔体流动速率，通常范围为从小于1到约30。具有高熔体流动速率的树脂，通常是由熔体流动速率较低的材料“减粘裂化”制得。也就是对从反应器出来后的材料进行一步反应，

降低平均分子量，从而制得熔体流速更高的产品。