

供应YUPLENE PP B391G韩国SK

产品名称	供应YUPLENE PP B391G韩国SK
公司名称	东莞市易佳新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品名:PP 型号:B391G 产地:韩国
公司地址	中国 广东 东莞市 樟木头塑胶市场三期A129号
联系电话	13712081017 13713324599

产品详情

供应YUPLENE PP B391G韩国SK

聚合物: 耐冲击共聚物

阻燃等级: HB

熔融指数: 40.0 g/10min

缺口冲击: 7.5 kJ/m

热变形温度: 110 ° C

加工方式、注射成型

材料属性、食品接触级

符合规定、FDA 21 CFR 177.1520 UL

材料特性、无气痕 尺寸稳定 高流动性 高冲击 高刚性

材料用途、汽车领域的应用 电子电器应用 电子工业零件 容器 大型产品 薄壁产品 注塑成型应用

抗冲击型PP共聚物对化学品和环境应力断裂有很高的抵抗力。经处理后，材料可具备优良的悬臂梁式冲击强度和较低的加纳尔冲击性能。悬臂梁式冲击强度范围在回.5到大于15英尺·磅/英寸；

在-40 ° F下，加纳尔冲击强度范围为15到300英寸·磅以上。