

供应PP 韩国SK BH3300抗冲击型PP共聚物

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 供应PP 韩国SK BH3300抗冲击型PP共聚物 |
| 公司名称 | 东莞市易佳新材料有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品名:PP 型号:BH3300 产地:韩国 |
| 公司地址 | 中国 广东 东莞市 樟木头塑胶市场三期A129号 |
| 联系电话 | 13712081017 13713324599 |

产品详情

SK化学YUPLENE PP BH3300抗冲击型PP共聚物

熔融指数: 5 g/10min

缺口冲击: NB kJ/m

热变形温度: 115 ° C

特性:超高抗冲击性, 刚性良好, 抗冲共聚物, 流动性高, 耐热性高。

用途:薄壁部件, 电气/电子应用领域, 电器用具, 工业部件, 汽车领域的应用, 容器。

加工方法:复合注射成型

橡胶组分为PP提供了冲击强度, 却使抗冲击型PP共聚物相对于均聚物而言, 降低了刚度和热变形温度。加填料的抗冲击型PP共聚物能够忍受更高的温度而不变形。填料一般为玻璃纤维。云

母、滑石和碳酸钙。这些聚合物的用户应该知道对每一种规格的产品, 在不同的熔化强度、熔体流速、刚度和热变形温度之间需作出权衡。