

水池深井潜水泵 双吸矿用潜水泵 不锈钢潜水泵

产品名称	水池深井潜水泵 双吸矿用潜水泵 不锈钢潜水泵
公司名称	天津奥斯特泵业有限公司
价格	28000.00/件
规格参数	品牌:天津奥斯特泵业 型号:多种可选 泵轴位置:卧式
公司地址	天津市静海县北环工业区朝阳道149号
联系电话	15022029991

产品详情

深井泵的安装工作是从水泵下端的部件开始，依次向上安装，即从滤水网、进水管、泵体一直装到电动机为止。由于深井泵的部件较长而且较重，所以需要用车、三角架吊装。三角架应放置牢固，而且应正对井口。在吊装过程中，应注意管子夹板要夹紧，不要使零部件沾上泥土，也不要用手去抬泵轴以防弯曲变形。泵轴在吊装过程中应用绳拴住，以防落掉。安装扬水管时，应先拧下螺纹保护圈，然后联接，并注意使轴承支架处于联管器中部，其集水端朝上。泵轴应在联轴器中部小孔处接合，联管器、联轴器与管、轴的联接必须牢靠。为了及时发现安装中存在的问题，每装完几节扬水管和泵轴，应从输水管上端用轴承支架扳手旋出轴承支架，检查一下轴是否在扬水管的中心。如果在中心，说明安装正确，否则应详细检查，找出原因，加以校正。安装泵座时，应注意使泵轴处于泵底座轴孔的中心位置，并要装好填料，吊装电动机应先取下电动机防护罩，拿出传动盘，然后再将防护罩重新装上，利用防护罩上的吊耳吊起电动机。装好电动机后，再取下防护罩，检查轴是否在中心位置，如果有偏斜，可通过在泵底座下加垫片的办法调整。