

天联牌单模光缆 中心束管式矿用光缆MGTSV (2-12芯)

产品名称	天联牌单模光缆 中心束管式矿用光缆MGTSV (2-12芯)
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联牌光缆 型号规格:矿用光缆MGTSV (2-12芯) 产地:江苏
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

中心束管式矿用光缆MGTSV (2-12芯)

层绞式矿用光缆MGTSV (2-72芯)

1、2-30芯

线缆外径：12.7mm，线缆重量：180kg/km,小弯曲半径：160（静态）/320（动态），拉伸力：1500N短期)/600N（长期）压扁性能：1000N/100mm

2、32-60芯

线缆外径：13.9mm，线缆重量：240kg/km,小弯曲半径：170（静态）/340（动态），拉伸力：1500N短期)/600N（长期）压扁性能：1000N/100mm

3、62-72芯

线缆外径：15.1mm，线缆重量：286kg/km,小弯曲半径：190（静态）/380（动态），拉伸力：1500N短期)/600N（长期）压扁性能：1000N/100mm

类别：

- 1、根据光缆内的传输介质-光纤（玻璃或塑胶纤维）特性分为：单模光纤和多模光纤，
- 2、根据选用的光纤特性又将矿用光缆分为：单模光缆和多模光缆
- 3、单模(B)：表示在该介质（一般为二氧化硅，即玻璃）中只传输一个波长（频率），略比头发丝粗的导体（俗称玻璃丝）

线缆外径：11.4mm，线缆重量：190kg/km,小弯曲半径：120（静态）/240（动态），拉伸力：1500N短期)/600N（长期）压扁性能：1000N/100mm

天联牌单模光缆 中心束管式矿用光缆 MGTSV（2-12芯）光纤光缆
天津市电缆总厂一分厂