

# 移动静音拖车电站120千瓦柴油发电机

产品名称	移动静音拖车电站120千瓦柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

## 产品详情

移动静音拖车电站120千瓦柴油发电机

- \* 容量机座燃油箱，可供连续负载运行8~12小时
- \* 专用降噪消声材料的采用，程度地抑制机械噪声
- \* 减震措施确保发电机组的平稳运行
- \* 消声外壳适当位置专设观察窗和紧急停机按钮，方便了使用操作和观察机组运行状态
- \* 可选户外使用的防音型机组

静音发电机（发电机组），满足了环境保护及用户要求，经过科学设计，采用声学、气流学领域的先进技术，将噪音降低。降噪音标准符合ISO3744之规定,适应城市环保要求的静音型罩壳,良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。

型号：TO140000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 120KW
- 2.备用功率： 130KW
- 3.额定频率： 50HZ

- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

## 二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO1400
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 100L
- 10.机油类型： SAE 10W30 (或CD)
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

## 三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量： 1300/1500kg

8.外形尺寸： 2200\*1000\*1500

当市电中断、缺相或电压过380V（-15—+10%）范围或接地避开指令后，机组应能自动启动，启动循环包括三次，每次启动时间3~10s，启动间隔不少于30s，启动总时间不过120s，启动成功率应大于99%。自动加、卸载倒换市电停电、无人值守自动转换便携式小型发电机组的维护自启动成功后，自动倒换到主用机组加载供电，若主用机组故障时，自动倒换到备用机组供电。当市电恢复正常后，自动倒到市电供电，这时机组卸载自动3~5min后停机。

#### 自动保护停机

当无人值守自动转换便携式小型发电机组的维护出现下列故障之一者，机组自动保护停机，并发出警报。