

厂价供应雅丽彩水性环保木器家具漆

产品名称	厂价供应雅丽彩水性环保木器家具漆
公司名称	江门市蓬江区联益精细化工厂
价格	48.00/千克
规格参数	
公司地址	广东省江门市蓬江区棠下镇莲塘工业开发区
联系电话	86-07503578545 13702270108

产品详情

[LYSM-G7001M/7005M/7009M 水性环保白色面漆](#)

：水性环保白色面漆是采用优质的进口水性聚氨酯树脂在严格的生产标准控制下精制而成的健康、低气味的水性环保白色面漆，突破了传统工艺的尖端技术，更添完美的自然感受，成就健康简约自然好生活！

：适用于各种木器基材等产品装饰，特别适用于高环保要求的学校、医院、家庭、办公楼等高级场所。

：优异的遮盖力、优异的附着力、优异的抗粘连性、漆膜丰满、干燥时间快、施工方便快捷、直接加水稀释、优异的耐化学品性、超强的硬度、优异的抗划伤性。

：清洁涂装表面，涂装表面应干燥、清洁、平整、无油，无蜡，施工前应将产品搅拌均匀，静置3~5分钟，待气泡完全消失在施工，施工环境应在温度大于5度，湿度小于85%时进行施工，等产品实干后，才可以重涂下一道。

[施工工艺](#)：1.清洁涂装表面；

接喷/刷涂水性环保透明面漆LYSM-G7001M/7005M/7009M（表干20~30min）

[施工方法](#)：喷/刷涂

稀释比例：LYSM-G7001M/7005M/7009M：水=10：1~2

干燥时间：在温度为25度，相对湿度为50%时；

表干时间：15~30分钟

重涂时间：1小时（如温度过低或湿度过高，重涂时间会有所延长）

注意事项: 1.必须使配套的水性木器系列产品；

2.注意保管，放在老人、小孩等人，接触不到的地方；

3.正常情况下，漆膜的保养期为7天，温度较低或湿度较大、漆膜较厚时，保养期要适当的延长；

4.如不小心涂料溅入眼睛或误食，应立即用清水冲洗或饮用大量的清水漱口，并马上到医院就医。

示：[详细的产品施工工艺和注意事项请参考《联益水性木器漆产品说明书》以及《联益水性木器漆产品施工指南》](#)，为了更好的保障消费者的合法消费权利，[建议购买联益水性木器漆标签齐全的产品，谨慎假冒产品，同时请向购买产品的专卖店或厂家索取资料。](#)