

SPCSERVO-YY伺服电机连接电缆

产品名称	SPCSERVO-YY伺服电机连接电缆
公司名称	上海上力特种电缆有限公司合肥分公司
价格	.00/米
规格参数	SPC上力缆:上海上力特种电缆有限公司 SPCSERVO-Y:SPCSERVO-YY 上海:上海市奉贤区环城西路
公司地址	安徽长丰双凤经济开发区祥徽苑写字楼3号608室
联系电话	17740835127

产品详情

SPCSERVO-YY伺服电缆

_伺服电机连接电缆_伺服电机软电缆_柔性伺服电机电缆_高柔性伺服电机电缆_电缆名称：

SPCSERVO-YY伺服电缆_伺服电机连接电缆_伺服电机软电缆_柔性伺服电机电缆_高柔性伺服电机电缆_柔性伺服电机软电缆_高柔性伺服电机软电缆_柔性伺服电缆_伺服电缆_伺服控制电缆_伺服控制器电缆_伺服电机电缆_伺服变频连接电缆_伺服专用电缆_伺服电机专用电缆_柔性伺服专用电缆_高柔性伺服电机专用电缆_PVC伺服电缆_非屏蔽伺服电缆_非屏蔽伺服电缆电缆_PVC护套伺服电机电缆_PVC护套伺服电缆_欧标伺服电缆_欧标伺服电机电缆_欧标伺服软电缆

SPCSERVO-YY伺服电缆_伺服电机连接电缆_伺服电机软电缆_柔性伺服电机电缆_高柔性伺服电机电缆_电缆应用：

变频器和电机之间的连接电缆

伺服控制器和电机之间的连接电缆

安装工程、工业自动化、机电成套设备、机床、物流传输系统、生产线等控制系统

适合干燥或潮湿的室内固定安装，也可用于非连续往复运动无强制牵引的移动安装

SPCSERVO-YY伺服电缆_伺服电机连接电缆_伺服电机软电缆_柔性伺服电机电缆_高柔性伺服电机电缆_电缆结构：

导体：多股束绞细丝导体，符合VDE 0295及IEC 60288第5类导体

绝缘：特殊PVC混合料

芯线：芯线绞合成缆，芯线颜色符合VDE 0293

彩色或编码芯线、带黄绿双色线

SPCSERVO-JZ-YY黑色芯线、白色数字编码、带黄绿双色线

SPCSERVO-JB-YY彩色芯线、带黄绿双色线

护套：特殊PVC混合料

护套颜色：灰色、黑色或橙色，可根据客户需要定选用各种颜色

SPCSERVO-YY伺服电缆_伺服电机连接电缆_伺服电机软电缆_柔性伺服电机电缆_高柔性伺服电机电缆_电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过70

可弯曲性、耐潮湿

能承受中等的机械应力

阻燃性：阻燃自熄符合IEC 60332-1

SPCSERVO-YY伺服电缆_伺服电机连接电缆_伺服电机软电缆_柔性伺服电机电缆_高柔性伺服电机电缆_电缆技术参数：

工作电压：600/1000V

测试电压：3500V

导体电阻20℃：根据VDE 0295及IEC 60228第5类

绝缘电阻：20 M Ω /km (20℃) 弯曲半径：固定安装6 X D (电缆外径)

偶尔移动20 X D (电缆外径)

工作温度：固定安装 -30 ~ +70

偶尔移动 -5 ~ +70

SPCSERVO-

YY伺服电缆_伺服电机连接电缆_伺服电机软电缆_柔性伺服电机电缆_高柔性伺服电机电缆