

石英砂 硅矿沙 硅矿 石英矿

产品名称	石英砂 硅矿沙 硅矿 石英矿
公司名称	马山县林圩镇乐意锰砂滤料厂
价格	400.00/吨
规格参数	品牌:乐意 型号:LS-010 产地:广西
公司地址	林圩镇
联系电话	0771-5784982 13768113203

产品详情

石英砂滤料产品简介：

石英砂滤料是常见的滤料材料，它用途广泛，使用范围大，可用于生活饮用水和工业生产用水以及各种池形的普通快滤池和污水过滤器，净水机械过滤器。

石英砂是采用天然石英矿石，经破碎、筛选、水洗、烘干、二次筛选而成。石英砂滤料多棱角、近球状、杂质含量小、机械强度高、截污能力强、。石英砂滤料***用于生活饮用水、污水及工业用水。它具有滤速快，过滤效果好，出水水质稳定，不堵塞、不结块。石英砂滤料适用范围石英砂滤料适用于生活饮用水过滤和其它水质净化处理。更加适合于石油、化工、矿山、冶金、热电、造纸、印染、制革、食品等生产用水的前期处理和循环水处理，以及污水的回收利用。石英砂滤料技术要求

1) 机械强度，破碎率和磨损率之和不应大于1.5%。2) 化学性质稳定，不含可见泥土、云母和有机杂质，滤料的水浸出液不含有毒有害物质。3) 石英砂的密度不应小于2.55g/cm³。4) 石英砂滤料的灼烧减重不应大于0.7%，盐酸可溶率不应大于1.5%。5) 含泥量不应大于1%，密度小于2g/cm³的轻物质的含量不应大于0.2%。6) 粒径级配合理，外观呈多棱角独白有光泽的晶体。单层或双层滤料的粒径范围，一般为0.5-1.2mm。三层滤料的粒径范围，一般为0.5-0.8mm。7) 粒径范围小于下限粒径按重量计不大于3%，大于*
**上限粒径不大于2%。8) 石英砂滤料的粒径范围，一般为0.5-1、1-2、2-4、4-8、8-16、16-32和32-64mm。石英砂滤料包装：双层或单层编织袋包装，每袋50公斤。石英砂滤料技术指标：

项目	单位	分析结果	
含泥量	%	0.05	盐
比重	g/cm ³	2.6	而
磨损率	0.03	孔隙率	
破碎率	0.35	容重	
氧化硅	99.3	莫氏硬度	