

山东合金接管座生产厂家

产品名称	山东合金接管座生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 接管座是支管台的一种是国外近年来应用较多的，用于支管连接的补强型管件，代替传统使用的异径三通、补强板、加强管段等支管连接型式，具有安全可靠、降低造价、施工简单、改善介质流道、系列标准化、设计选用方便等突出优点，尤其在高压、高温、大口径、厚壁管道中使用日益广泛，取代了传统的支管连接方法。接管座又叫支管座、鞍座、鞍型管接头。主要用于支管连接的补强型管件，代替使用异径三通、补强板、加强管段等支管连接型式，具有安全可靠、降低造价、施工简单、改善介质流道、系列标准化、设计选用方便等突出优点，尤其在高压、高温、大口径、厚壁管道中使用日益广泛，取代了传统的支管连接方法。支管台本体采用优质锻件，用材与管道材料相同，有碳钢、合金钢、不锈钢等。支管座与主管均采用焊接，与支管或其他管、仪表、阀门的连接有对焊连接、承插焊连接、螺纹连接三种型式。

支管台订货需要知道的信息 () : 主管*支管种类厚度压力材质数量例如 : 12"*1"对焊支管台WeldOletSTD
ASTM A182 F304 21pcs 16"*1/2"承插支管台Socoklet 3000#ASTM A182 F316L10pcs具体规格, 请下载参考MSS
SP97标准。

接管座(Branch Outlet)又叫管座或支管座是管件厂家一种高压锻造管件(Forged PipeFittings)。接管座是连接
主管RunPipe和支管Branch用的,接管座可以代替三通管件, 对于需要在大管中分支流就可以用接管座, 相
比三通管件,可以降低成本及方便施工。接管座订货时需要提供的参数 : 主管*支管种类 厚度压力 材质
数量

例如 :

16"*1" 对焊接管座: DN 400 × 25 DNxWeldolet XS ASTM A182 F31610pcs

12"*2" 承插接管座: DN 300 × 50 Socoklet 6000# ASTM A182 F30425pcs

10"*3" 螺纹接管座: DN 250 × 80 Threadolet 3000# ASTM A182 F30415pcs

螺纹可以按弯头厂家GB/T12716(ASMEB1.20.1)中规定的60圆锥管螺纹(NPT)制造 ; 也可以按GB7306中规定

的55圆螺纹(R)制造,订货时须说明。