

MCP煤矿用采煤机橡胶屏蔽软电缆

产品名称	MCP煤矿用采煤机橡胶屏蔽软电缆
公司名称	上海上力特种电缆有限公司合肥分公司
价格	.00/米
规格参数	SPC上力缆:上海上力特种电缆有限公司 MCP:MCP 上海:上海市奉贤区环城西路
公司地址	安徽长丰双凤经济开发区祥徽苑写字楼3号608室
联系电话	17740835127

产品详情

MCP采煤机屏蔽橡套软电缆

电缆名称：

MCP采煤机屏蔽橡套软电缆 MCP矿用采煤机屏蔽软电缆 MCP煤矿用采煤机橡胶屏蔽软电缆

电缆应用：

各类矿井中采煤或采掘设备的电源连接

防爆区域移动式或半移动式的自动化设备、成套控制柜、机械工程等的电源连接

电缆结构：

导体：多股裸铜丝或镀锡铜丝绞合，符合MT818.1-2009中5.1的规定

绝缘：XJ-30A橡胶

绝缘屏蔽：半导电带包或挤包

控制线芯：采用聚全氟乙丙烯或类似材料

芯线：芯线绞合成缆，彩色或编码芯线，符合MT818.1-2009中8.2的规定

护套：HX-03A橡胶

护套颜色：黑色（0.38/0.66KV；1.9/3.3KV）

黄色（0.66/1.14KV）

电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过65

可靠的电路安全防护性能

耐潮湿、能承受中等的机械应力

阻燃性：符合MT818.1-2009中单根垂直燃烧实验及MT818.1-2009成束燃烧实验要求

技术参数：

工作电压：0.38/0.66KV 0.66/1.14KV 1.9/3.3KV

测试电压：3000V/5min 3700V/5min 6800V/5min

绝缘电阻：符合MT818.2-2009中表5的规定

弯曲半径：6 X D（电缆外径）

工作温度：固定安装 -20 ~ +65

规格范围：型号额定电压芯数截面（mm²）产品标准编号MCP0.38/0.66KV3+1 A型3+3
B型4~185MT818.2-2009MCP0.66/1.14KVMCP1.9/3.3KV