

鲁泰建材无石棉纤维增强水泥板生产厂家全国直销

产品名称	鲁泰建材无石棉纤维增强水泥板生产厂家全国直销
公司名称	山东鲁泰建筑产业化材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省泰安市肥城市王瓜店街道办事处穆庄村
联系电话	19553836022 19553836022

产品详情

无石棉纤维增强水泥板

以天然纤维为增强材料，以水泥为基材，添加部分硅质材料为胶凝材料

经抄取、成型、加压、高温高压养护制成的一种性能稳定的轻质建筑、装饰板材。产品表面为灰，经砂光处理后形成砂光面，厚度更加均匀，纹理更加清晰美观。同时，由于水泥的作用，板材的强度更高，防水性能更好，是国内外市场上优质的板材新产品。

产品执行标准：JC/T 412-2018

推荐应用：建筑物隔墙板、吊顶板；有防火等级要求的隔墙、吊顶；面衬板、轻质灌浆墙体面板；经涂装、腹膜等饰面处理后的室内装饰墙板。

工厂直销 性价比之选

老客户都知道同款产品价格差异大，但质量千差万别！

我们不怕货比货！就怕您买错！

行业TOP：30年行业经验

智能生产：4条智能化生产线

实力雄厚：年产2500Wm²

技术先进：自有专利30+

用心做好每一张板子！

厚度(mm)	规格尺寸	
	长×宽(mm)	表面可选
5	3000×1220 3000×1200 2440×1220	免砂单面砂
6	2400×1200 1200×600 600×600	可光双面砂光
8	根据需要加工其它尺寸	倒角
10		
12		
14-25		

产品性能

材质	胶凝材料：水泥基材，添加部分硅质材料 增强材料：天然纤维		
防火特征	A级不燃材料	无石棉	不含石棉
密度	1.2-1.5g/cm	热收缩率	0.50%
吸水率	30%	抗折强度	16MPa
湿胀率	0.25%	放射性	符合标准GB6566-A类装修材料要求

形状与尺寸偏差

项目	形状偏差	
厚度不均匀度 (mm)	e ≤ 10	6%
	10 < e ≤ 20	5%
	e > 20	4%
边缘直线度 (mm)		2
对角线差 (mm)	L ≤ 1220	3
	1220 < L < 2440	4
	L ≥ 2440	5
平整度 (mm)		砂光面 0.3
长度L (宽度H) (mm)	L ≤ 1220	±3
	1220 < L < 2440	±4
	L ≥ 2440	±5