

重型耐油扁电缆 SPCFLAT-RUBBER-CW耐油扁电缆

产品名称	重型耐油扁电缆 SPCFLAT-RUBBER-CW耐油扁电缆
公司名称	上海上力特种电缆有限公司合肥分公司
价格	.00/米
规格参数	SPC上力缆:上海上力特种电缆有限公司 YCWB:YCWB 上海:上海市奉贤区环城西路
公司地址	安徽长丰双凤经济开发区祥徽苑写字楼3号608室
联系电话	17740835127

产品详情

YCWB重型耐油扁电缆 SPCFLAT-RUBBER-CW耐油扁电缆

电缆名称：

YCWB重型耐油扁电缆 SPCFLAT-RUBBER-CW耐油扁电缆 YCWB扁电缆 YCWB扁平电缆
YCWB电缆 YCWB起重机专用扁电缆 YCWB带钢丝扁电缆 YCWB钢丝加强扁电缆
起重机移动扁电缆 起重机用扁平电缆 耐油护套起重机扁电缆 起重机专用扁电缆
橡胶复合物起重机扁电缆 耐低温起重机扁电缆 起重机扁电缆 升降机扁电缆
起重机专用扁平电缆 橡胶扁电缆 橡胶扁平电缆 橡皮扁电缆 橡皮扁平电缆 橡套扁电缆
橡套扁平电缆 扁电缆 扁平电缆

电缆应用：

起重机、桥架式起重机、梁式起重机、单梁桥式起重机、双梁桥式起重机、桥式起重机、梁桥式
起重机、冶金专用桥式起重机、全门式起重机、半门式起重机、臂架型起重机、悬臂起重机、立
柱式起重机、壁挂式起重机、平衡起重机、塔式起重机、门座起重机、流动式起重机龙门起重机
、缆索起重机、运载桥、有轨式起重机、龙门吊机、港口重型吊机、行车、天车、台车、传输机
械、电镀天车和各種探伤设备等频繁移动式电气设备

电缆结构：

导体：多股束绞细丝导体，符合VDE 0295及IEC 60288第5类导体

绝缘：特殊橡胶混合物

芯线：彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）

SPCFLAT-RUBBER-JZ-CW黑色芯线、白色数字编码、带黄绿双色线

SPCFLAT-RUBBER-JB-CW彩色芯线、带黄绿双色线

SPCFLAT-RUBBER-OZ-CW黑色芯线、白色数字编码、不带黄绿双色线

SPCFLAT-RUBBER-OB-CW彩色芯线、不带黄绿双色线

芯线排列：一字或梅花

护套：特殊耐油橡胶混合物

护套颜色：黑色，可根据客户需要定选用各种颜色

电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过70

耐磨、耐寒、抗紫外线、耐油性能佳

一字排列：自由使用长度不大于35米，移动速度不大于1.6米/秒

梅花排列：自由使用长度不大于80米，移动速度不大于4米/秒

（超过上述使用长度和移动速度时，建议增加加强件）

阻燃性：阻燃自熄符合IEC 60332-1

电缆技术参数：

工作电压：450/750V 0.6/1KV

测试电压：2500V 3500V

导体电阻20℃：根据VDE 0295及IEC 60228第5类，多股细绞铜丝

绝缘电阻：50 MΩ/km（20℃）

弯曲半径：固定安装8 X D（电缆外径）

移动安装 10 X D (电缆外径)

工作温度：固定安装 - 30 ~ +70

移动安装 - 20 ~ +70