

双面彩钢玻璃棉风管 耐火极限 型式检验 国检报告代办

产品名称	双面彩钢玻璃棉风管 耐火极限 型式检验 国检报告代办
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	通风管道:耐火检测 办理范围:全国接单 检测标准:GB/T17428
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

产品详情

保温岩棉板与岩棉复合板如何判断？岩棉复合板：防火岩棉原材料选用***岩层，是，是一种难燃商品，火灾发生时不会产生有害烟尘和融化滴下物。用以建筑系统产生防火安全天然屏障，防排烟风管防火包裹生产厂家，可减缓火苗扩散，争得*宝贵的时间维护您人身安全和个人财产。岩棉保温板外墙保温系统通常采用钟摆法制造的亲水性岩棉保温板做为保温层材料，选用粘钉工艺与基墙联接固定不动。排烟风管防火包裹防排烟风管隔热棉的憎水率超过99%，可以有效阻拦湿气的进入，与此同时归属于无机材料，酸度系数超过1.8，成分平稳，并且残渣成分少，对铁皮风管等金属结构不会造成浸蚀，有利于防排烟风管的持续稳定应用，降低维护费。排烟风管防火包裹

欢迎来到北京华标信诚检测有限公司网址，我公司位于北京市通州区。责任人是杨新利。关键业务代理保温隔热材料国家验收汇报、水泥砂浆国家验收汇报、管材国家验收汇报、通风风管国家验收汇报、燃烧性能等级国家验收汇报。绿色建材认证。ISO管理体系认证等服务。热烈欢迎必须产品检测的公司，咨询申请办理。