

输液盐水加温用恒温箱（盐水袋加热箱）

产品名称	输液盐水加温用恒温箱（盐水袋加热箱）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	66666.00/台
规格参数	品牌:福意联 特点:双系统恒温 控温范围:2~48 /0~100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

洁净手术部须设氧气、压缩空气和负压吸引三种气派和装置。医用气体须有不少于三日的备用量。洁净手术室医用气体终端须有一套备用；洁净手术部内的给水系统宜有两路进口，并应同时没有冷热水系统。

- 1，产品由电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统组成
- 2，箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，重量轻、保温性能好
- 3，微电脑控制系统，数字大屏数码显示
- 4，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温
- 5，PTC加热技术，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果好
- 6，采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定。
- 7，使用三层高强度中空玻璃，保温效果好，透明度
- 8，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能（根据机型）。
- 9，温感，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化。
- 10，此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间 在手术室设计时应预留相应空间，便于日后增加设备。手术室的建筑需充分考虑运行流程，一是医务人员的工作流程与患者就医流程应相对分离，尽量不要产生交叉，二是洁污物品流向一定要符合相关规定，二者的通道尽量简单布局减少污染。

ES2三相相位伏安表可以同时测量三路电压，电流，功率，频率等参数。电流钳口：7.5mm，相位量程：.~36°，电流量程：.mA~2.A，电压量程：.V~6V，有功功率量程：.W~12kW，具有USB接口，可以上传数据。以下是测量三相四线制进线柜的实操案例。要测量的进线柜现场图。拿出ES2三相相位伏安表，ES2标准配件包括有：主机1台,仪表箱1个,电流钳3把,测试线4条（黄、绿、红、黑各1条）,电池6V镍氢电池组（内置）,充电器6V镍氢电池组充电器,说明书、保用证1份,光盘1个。