

10kw柴油发电机带制氧机

产品名称	10kw柴油发电机带制氧机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

10kw柴油发电机带制氧机安装通风良好。

用户不采用满足机组通风要求的安装措施设计安装，可保证燃烧和机体冷却风量。

用户使用柴油发电机组，直喷可满足柴油、润滑油和冷却液的要求。

何振鹏在做这件事的时候，紧闭的门必须要关上。

柴油发电机组停止：注意控制停止（停止）位置，或按下红色急停按钮停止发电机运行。

遇到紧急情况，可直接按下急停按钮，强制停车。按下红色急停按钮返回原位。

否则，发电机组将不会激活。

10kw柴油发电机带制氧机参数如下；

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：箱体式

.....

整机参数

噪音db/7m : 75

额定转速 : 3000r pm

长宽高 : 1060*610*670 (mm)

净重(kg) : 295/325

10kw柴油发电机带制氧机它应该通过沉淀净化，然后注入油箱。

拆开柴油发电机组或柴油机长期闲置后，应放掉油路中的空气。

放气方法：打开燃油开关，松开喷油泵上的放气螺钉。如果油路中有空气，就会有气泡冒出来。

当气泡排出，油液正常流动时，表示空气已经排出，然后拧紧放气螺钉。

柴油发电机组的自动控制系统可分为以下四类：

(1) 类控制方式是继电器和半导体器件的逻辑控制，简单有效。

其缺点是元器件多、电路复杂、体积大、可靠性差。如果需要附加功能，则需要控制电路。

(2) 第二种控制方式用程序控制器代替

种方式中半导体器件的逻辑电路，使硬件标准化，使用语言使编程容易；

用软件改变控制电路非常方便。

由于采用大规模集成电路，减少了元器件数量，软件具有自检功能，提高了可靠性。

(3) 三种控制方式均采用微机代替人工操作管理，形成程序控制器、标准化模拟控制器和微机的组合。启停、并联、退柱、负荷分配均与微机相连，作为独立的单元，整个过程的自动控制由软件实现，操作更方便。但需要采取备份措施，避免微机出现故障时失控。