

顺义十一人制足球门 组装式足球门 厂家

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 顺义十一人制足球门 组装式足球门 厂家 |
| 公司名称 | 河北胜泽体育设施有限公司 |
| 价格 | 959.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省盐山县望树镇工业区 |
| 联系电话 | 0317-6352757 13903173433 |

产品详情

足联规定标准尺寸：球门:长7.32米、高2.44米

足球门详解

足球门应设在每条球门线的，由两根相距7.32米、与西面角旗点相等距离、直立门柱与一根下沿离地面2.44米的水平横木连接组成，为确保，无论是固定球门或可移动球门都必须稳定地固定在场地上。

门柱及横木的宽度与厚度，均应对称相等，不得超过12厘米。球网附加在球门后面的门柱及横木和地上。球网应适当撑起，使守门员有活动的空间。

从距每个球门柱内侧5.5米(6码)处，画两条垂直于球门线的线。这些线伸向足球比赛场地内5.5米(6码)，与一条平行于球门线的线相连接。由这些线和球门线组成的区域范围是球门区。

FIFA足球场足球比赛球门的高度应为2.4米，足球比赛球门的宽度应为7.23米。但5人制足球和青少年足球有所不同。5人制球门由两根直立门柱，上架一根水平横木组成。两根球门柱距离3公尺，从球门横木下缘地面距离2公尺，两根门柱及横木的宽度与厚度同为8公分。

青少年足球场地长是65—68米，宽是45—48米球门宽5米，高2米

球门：长7.32米、高2.44米

球门必须放置在每条球门线的。它们由两根距角旗杆等距离的垂直的柱子和连接其顶部的水平横梁组成。两根柱子之间的距离是7.32米(8码)，从横梁的下沿地面的距离是2.44米(8英尺)。两根球门柱和横梁具有不超过12厘米(5英寸)的相同的宽度和厚度。球门线与球门柱和横梁的宽度是相同的。球门网可以系在球门及球门后面的地上，并要适当撑起以不影响守门员。球门柱和横梁必须是白色的。