

宁波供应16mn高压化肥设备和管道用无缝钢管

产品名称	宁波供应16mn高压化肥设备和管道用无缝钢管
公司名称	聊城国凯钢管有限公司
价格	5000.00/普通
规格参数	
公司地址	山东聊城兴隆钢管城
联系电话	0635-2112738 13780719075

产品详情

聊城国凯钢管制造有限公司生产的钢管产品主要选用宝钢提供的优质管坯材料，生产过程严格执行质量体系ISO9001：2000标准；采用先进的现代化生产管理与质量管理，以求得钢管质量工艺精益求精。为客户提供优质的产品与服务。钢管经过酸洗、冷轧、冷拔，然后采用先进的高温热处理技术（NBK状态）生产出钢管具有表面：光亮、光滑、高精密度、高光洁度，内外壁无氧化层，内外壁精度高，机械性能适应在任何一个角度下进行弯曲，而且可承受高压、冷弯不变形、扩口、压扁、抗拉等要求，做到钢管冷弯不爆裂、无裂痕、且内外壁无氧化层等优点。现已成为独具特色的液压支柱管、油缸用管、车桥用管等机加工用管的专业生产厂商。已广泛代同标准进口钢管并应用于液压系统配管、汽车制造配管、军工、工程机械、铁路机车、航空航天、船舶、注塑机、工程机械、冶金机械、塑料机械、启闭机械、矿山机械、道路施工机械、纺织机械等多个行业。、石油、化工、电站、锅炉设备等各行各业，获得了众多用户好评。目前，公司主要生产规格为内径 30mm— 60mm，外径 90mm— 140mm，工作压力：100—350Mpa，工作温度：200—300 ，长度10200mm以内的各种规格的超高压钢管。其中，内径40.3毫米、外径103.0毫米、长度8100毫米的超高压钢管获得2005年国家级新产品。液压支柱管，执行标准GB/T17396-2009。主要用于制作煤矿液压支架和缸、柱，液压支柱管以及其它液压缸、柱*

液压支柱管代表材质为 20#、45#、27SiMn 30CrMoSiA等。采用宝钢优质碳钢材料、经过精拔、无氧化光亮热处理（NBK状态）、无损检测、钢管内孔经过高压冲洗、酸洗，钢管内外壁用防锈油防锈处理、两端封盖用作防尘处理。生产出来钢管具有精密度高、光洁度好，钢管内外壁无氧化层，钢管可以承受液体流通过的高压，且钢管冷弯不变形，可扩口、压扁无裂痕。机械性能可以在任何一个角度下弯曲不变形。主要用作液压系统油路中配制钢管，也叫液压系统中的硬配管，汽车用精密钢管，可满足对钢管要求精密度高、光洁度高、抗拉强度、机械性能高的客户。化肥专用管顾名思义就是用于化肥设备上用来输送高温高压流体的管道。化肥设备用高压合金管是适用于工作温度为-40-400 、工作压力为10-30Ma的化工设备和管道的优质碳素结构钢和合金钢无缝钢管。

化肥专用管产品特点：膨胀系数小，不渗氧、卫生性高。抗紫外线 抗压强度高，耐高温。热熔连接，不渗漏。连接可靠，安全度高。化肥专用管产品用途：化肥设备上输送流体管道，矿山压风、排水、轴放瓦斯用直缝焊接钢管，用于输送水、污水、煤气、空气、采暖蒸汽等低压流体和其它用途。化肥专用管外观：内外表面无裂缝、折叠、轧折、离层、发纹和结巴，无毛刺。可按客户要求定做特殊规格的非标号无缝钢管，还可以提供切割等加工服务。一般情况化肥专用管道经普通热固熔处理炉（奶火炉）处理后，管件内外表面出现氧化皮需要酸洗，这样又破坏了原来冷轧后管的内外表面光洁度，出现微小凹凸不平，达不到卫生级管表面光洁度标准。因此要选择气体保护光亮退火炉。氨分解成套装置：利用纯净液氯分解成70%氢气与30%氨气，填充入炉体内驱跑空气（氧气），尽可能空气越小。经气体保护光亮退火

炉处理后不锈钢管已是软态，内外表面少有氧化皮，不需要酸洗处理，并保持冷轧后的管内外表面光洁度。业务电话0635-2112737 2112738 手机 13780719075 13780720570