双液灌胶机、真空灌胶机、灌胶机设备

产品名称	双液灌胶机、真空灌胶机、灌胶机设备
公司名称	深圳市欣音达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡兴围路口深华业工业园一栋
联系电话	86-075588829311 13528448706

产品详情

名称： 灌胶机 XYD-E（三料缸） **型号：** XYD-E(XYD-650) **产品介绍：** 欣音达
专业研发生产灌胶设备,灌胶机,双液灌胶机,AB胶灌胶机,双液灌封,双液灌封机,环氧树脂双液灌封机、聚氨酯双液灌胶机、硅橡胶双液灌胶机的生产厂家 X **YD-E灌胶机主要功能：**
自动抽料：AB胶自动抽料的同时自动抽真空； **液位报警：**液位显示 **清洗功能：**自动清洗
混合系统：静态混合 **调节范围：**1:1-10:1自由调节
适用范围：双液环氧树脂、双液聚氨酯、双液硅橡胶等二液性树脂材料
XYD双液定量灌胶机
是将两种不同成份液体混合后才能使用，同时硬化时间快，不易搅拌的特种胶，更加体现了它的优势。从1:1-10:1自由调节,采用动态搅拌、注胶均匀。操作简单。采用科学的方法将两种不同成份的液体分开放置，由精确的比例泵配比计量。当要灌注时分别自动调出比例出胶后才进行静态混合，确保二液型材料的混合质量，而且定量输出精确稳定，同时可以调节及设定液体输出的份量，可以更方便适合两种液料自动灌封。使混合二液材料的工序连续化，自动化，节省时间，提高混合后质量，无需经人工配料，混合。可随时取用，免清洗，更加安全清洁同时也减少使用的原料。操作简单，效果特别出色。对解决以往因人手操作所遇到的困难及产品质量问题皆可迎刃而解。 **灌胶机主要参数如下：** 11）A/B料比例为1：1～10：1（比例参数可调，文本显示）； 2） 料桶尺寸为直径320mm*高700mm（60L），带上下液位指示报警功能，带加热功能（温度可调），可真空自动进料，真空脱泡，其中A料桶带搅拌功能（速可调0～120r/min）； 3） 灌胶机混合采用动态搅拌混合，确保混合均匀；
4） 采用自动清洗功能，清洗液与清洗气分别控制； 5） 控制系统由本公司自行开发，采用最新DSP+CPLD数字控制技术，集比例,胶量，速度控制于一体；步进电机驱动，远行稳定，出胶均匀，比例精确；双齿轮泵供料，可持续定量出胶，每次出1g以上任意调节，每次出胶量10g以上时出胶精度为±1%；
6） 整机所用易耗件均为标准件； 7） 整机采用不锈钢板成型，底部安装万向带刹车脚轮；
8） 输入电源： AC220V 50Hz； 9） 气压：0.6MPa; 10）
整机方案尺寸为长*宽*高为：1000mm*1200mm*1350mm,实际尺寸以实物为准；