

# 江阴带玻璃防火门耐火1小时测试

产品名称	江阴带玻璃防火门耐火1小时测试
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

耐火极限检测机构，拥有水平燃烧试验炉、垂直燃烧试验炉、微控型建筑材料不燃性试验机、建筑材料燃烧热值试验仪、建筑材料单体燃烧实验设备、建筑材料可燃性试验仪、氧指数测定仪、纺织物垂直阻燃性能测试仪等耐火检测设备。

耐火极限检测范围包含：

预埋槽道，防火门，防火窗，防火玻璃，防火墙，防火封堵材料，机械锚栓，防火涂料，混凝土防火涂料，隧道防火涂料，电缆桥架，吊支架，电缆/钢索保护层，阻火带，岩棉板，挤塑板，保温板，泡沫板，防水板，声屏障，吸声板，涂料，土工布，保温砂浆，铺地材料，穿线管材，封堵材料，吊顶材料，装修装饰材料等。

随着生产时间和工程的需要，防火板的材料、品种、规格使用价值越来越丰富。用于防火门、保温保冷工程、卷闸门帘、防火隔断等的防火板，因其用量巨大，需要在提高防火功能的前提下降低材料成本和对资源的损耗，这当然单单靠阻燃剂是解决不了的，膨胀珍珠岩、玻化微珠、膨胀蛭石等价廉物美的原材料具有优良的防火隔热等功能，满足了这个需求。

防火板隔热吗—检验防火板隔热的两种方法

是称量，看其质量与检验报告上的质量是否相符；

第二是解剖其内部结构，检查填充材料是否与设计相符、填塞是否密实，检查防火板厚度是否与设计相符。如果在现场的检查过程发现以上问题或其他有疑惑的地方，可对防火门进行封样送国家防火建筑材料质量监督检验中心进行监督检验。

检验时因穿火漏烟而达不到标准规定的技术要求。在实际工程中，部分钢质防火门未设置闭门器、顺序器及密封条等，严重影响了钢质防火门的防火隔烟功能的发挥，基层消防监督人员应及时予以发现、纠正。

火灾的产生大多都是人为的意外，只因为平时过于忽视因为漏电或者吸烟后扔掉的烟头等等使得火灾发生，所以我们平时要提高对于火灾的认知，出门或者下班的时候都要检查是否关闭了所有应该关闭的电源以及不要在不合适的场所吸烟，还有吸完烟之后一定要熄灭烟头并扔在正确的地方。