

玻璃油墨树脂

产品名称	玻璃油墨树脂
公司名称	昆山瑞泰化工
价格	28.00/KG
规格参数	
公司地址	昆山市宁静花园
联系电话	13511632079

产品详情

玻璃油墨專用樹脂

A-472

1. 產品特性：

1. 耐蒸煮性.高溫耐黃變性佳。
2. 耐化學品性，耐蝕性極佳。
3. 對玻璃、瓶蓋密著性極佳。
4. 重塗性佳。

2. 產品用途：

彩晶玻璃、金屬、電鍍製品、鋁合金製品等油墨用色漆。

3.產品規格：

項目	條件	數據
固成份	105OC × 3 Hrs	57 ± 2 %
外觀	目視	淡黃透明液體

OH 值	清漆	20 ± 3
黏度	mgPa.s 25	4000-6000
色素	Gardner Color	<2
酸價	Varnish	<8
溶劑		150 '

4. 應用試驗：絲網印刷

1. 參考配方：

A-472	65.0%
Cy303	7.0%
Z-6040(道康寧)	2.0%
EP-1001	5.0%
流平、消泡	適量
SSP554(星鉑聯鋁漿)	21.0%
合計	100%

2. 注：(1) 烘烤溫度：120 -180 × 10-30分鐘

(2) 素材：馬口鐵、家電用玻璃

3.性能資料：(僅供參考)

項目	條件	數據	
光澤	60°反射角	90	
密著	方格試驗	100 / 100	
硬度	三菱鉛筆	2H	
屈曲	3mm / 180°	合格	
耐酸性	5% H ₂ SO ₄ × 48 hrs	合格	
耐鹼性	5% NaOH × 48 hrs	合格	
耐水性	100°C × 72 hrs	合格	
耐鹽霧試驗	5% NaCl × 72 hrs (依CNS)	合格	
二次物性以沸水 煮 2Hrs 後,再靜置1Hrs	光澤	60° 反射角	83
	附著	方格試驗	100/100
	硬度	三菱鉛筆	2H
	衝擊	1Kg × 50 cm	合格