

# 德克蓄电池8G40德克蓄电池12v40Ah进口蓄电池技术规格及报价

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 德克蓄电池8G40德克蓄电池12v40Ah进口蓄电池技术规格及报价           |
| 公司名称 | 北京凯力威科技有限公司                                 |
| 价格   | 120.00/只                                    |
| 规格参数 | 德克蓄电池:铅酸蓄电池<br>12v40Ah:阀控式密封蓄电池<br>美国:进口蓄电池 |
| 公司地址 | 北京市昌平区回龙观西大街85号2层210                        |
| 联系电话 | 17263367336 17263367336                     |

## 产品详情

### 德克蓄电池8G40德克蓄电池12v40Ah参数及规格

美国德克蓄电池8G40 ( 12V40AH ) 德克蓄电池报价参数 美国德克蓄电池8G40/新价格

德克蓄电池寿命长。

正常使用情况下，LEOCH电池DJ系列浮充设计寿命可达16年，DJM及DJW系列浮充设计寿命可达12年。自放电率极低。在25 室温下，静置28天，自放电率小于1.8%。容量充足。保证蓄电池100%的容量充足及电压、容量的均一性。无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。使用温度范围宽。蓄电池可在-40 ~ 60 的温度范围内使用。LEOCH电池采用独特的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放电性能，在高温下具有强耐腐蚀性能。密封性能好。能保证蓄电池使用寿命期间的\*\*性及密封性，无污染、无腐蚀，蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需补水、无需维护。导电性好。采用紫铜镀银端子，导电性优良，使蓄电池可大电流放电。

充电接受能力强。可快速充电，容量恢复省时省电。产品主要优点：

密封的结构消除周期性加水，腐蚀性酸挥发和溢出。电解质不会层积，没有均衡充电的需要。

增强了苛刻运用下的耐性和深循环能力。每月备用损失低于2%说明在运输和储存中的消耗微不足道。

保证电池间电压匹配。空运容易\*\*，不需要专门的包装箱。保证可靠的服务，支援和品质。

产品规范说明：电压：常规12V(8GGC2是6V) 极板合金：铅钙

极柱：上螺母的螺栓或'旗'形端子，锻造的轴衬

壳体/盖：聚丙烯充电电压，每单室循环2.30至2.35；浮充2.25至2.30 电解质：硫酸触变性胶体

排气孔：自密封