

开州门禁系统定制加工生产

产品名称	开州门禁系统定制加工生产
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	产品款式:人行通道闸、摆闸、翼闸、车牌识别系统 规格:支持定制 适用范围:小区、写字楼、景区、停车场
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

开州门禁系统定制加工生产可扩展功能：1) 声、光报警功能，含非法闯入报警，防夹报警等；2) 计数功能；3) 红外复位功能；4) 机箱加长，摆臂加长等。摆臂规格：标准摆臂600MM（可适当加长或缩短）摆臂传动角度：180度 摆动方向：单向或双向 机箱材料：标准304号不锈钢或定制316号不锈钢 电源电压：AC220±10%V,50HZ 驱动电机：直流无刷电机140W/24V（或有刷电机）电机转速：1600转/分（标准）输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽>100ms的12V脉冲信号，驱动电流>10mA 通信接口：RS485标准 通信距离：1200米 LED指示灯：2个或者4个 读卡窗：2个 通行速度：40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭） 闸门开、关时间：1-2秒 上电后进入通行状态所需时间：3秒 出现故障后的自动复位时间：10秒 工作环境：室内、室外 温度：-40——80 湿度：5%——90% 摆闸，在轨道交通行业一般称为拍打门，其拦阻体(闸摆)的形态是具有一定面积的平面，垂直于地面，通过旋转摆动实现拦阻和放行。拦阻体的材质常用不锈钢、有机玻璃、钢化玻璃，有的还采用金属板外包特殊的柔性材料(减少撞击行人的伤害) 主要用于通道出入口管理,通常的应用场所只允许人员通过，或拖带行李的人员，及残障人员通行。考虑到摆闸较于翼闸可做到更宽的通道特性。大部份摆闸通道可混杂行人、自行车，助力车、残障车等一些非机动车工具通行。