

聚氨酯外墙保温板，保温板特点，保温板销售，保温板质优价廉

产品名称	聚氨酯外墙保温板，保温板特点，保温板销售，保温板质优价廉
公司名称	陕西豪鑫科技有限公司
价格	10.00/优质
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高新区光泰路2号凯威大厦1502室
联系电话	029-84316563 15710444626

产品详情

聚氨酯外墙保温装饰一体板介绍: 聚氨酯硬泡保温是一项新型建筑节能技术，经过在工程实例中的运用，虽然还有不少需要改进的地方，但这项技术的优势是很明显的。(1)其导热系数低为0.015~0.023W/(m.k) 由于聚氨酯 粘结强度高，无须任何胶粘剂和锚固件，是一种天然的胶粘材料，能形成连续的保温层，保证了保温材料与墙体的共同作用并有效阻断热桥。(2)耐荷性好聚氨酯材料孔隙率结构稳定，基本上是闭口孔，如此不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。(3)抗弯强度高 硬泡聚氨酯是一种强度比（材料强度与体积密度比）较高的材料，作为保温材料其性能优于发泡聚苯、岩棉等材料，抵抗外力的能力也较强。(4)不吸水水密性好硬泡聚氨酯材料有优良的防水、隔汽性能，材料不含水，吸水率又很低，能很好地阻断水和水蒸汽的渗透，使墙体保持一个良好、稳定的绝热状况，是目前其他保温材料很难实现的。(5)不腐烂。(6)不虫蛀鼠咬。(7)阻燃性好聚氨酯在添加阻燃剂后，是一种难燃自熄性的材料，它与胶粉聚苯颗粒浆料复合，组成一个防火体系，能有效地防止火灾蔓延。(8)耐温范围大聚氨酯是一种柔性变形量较大的材料，它抵抗外界变形能力强，在外力和温度变形、干温变形等作用下，不易发生裂缝，有效地保证了体系的稳定性、耐久性。(9)环保性能好用于外墙外保温的聚氨酯是一种化学稳定性较高的材料，耐酸、耐碱、耐热，聚氨酯是无溶剂型的、非氟锂昂型的，因而不会产生有害气体，不会对环境造成危害。聚氨酯硬质发泡是目前国际公认最好的建筑热材料。运用滚桶原理，将金属板放置于特殊设计的送板带上，借喷涂装置喷覆聚氨酯发泡剂于金属板上，运用电脑全自动控制，经高温处理使发泡剂在金属板之间发泡成型，完成三层一次性一体成型的聚氨酯（PU、PIR

）彩钢夹芯板。本公司引进意大利连续生产线，利用聚氨酯（PU.PIR）的物理特性及独特配方，将聚氨酯发泡剂均匀喷覆在彩涂钢板上，使发泡剂在彩涂钢板之间发泡成型成为三层一次性成型的聚氨酯（PU.PIR

）彩钢复合夹芯板。这种新的轻型建材是彩涂钢板与聚氨酯的完美结合，是轻型建材的发展方向。