

梁板顶升更换支座 宁德更换桥梁支座 施工队伍 众拓路桥

产品名称	梁板顶升更换支座 宁德更换桥梁支座 施工队伍 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

若支座坐标为 $(0,y)$ ，需要使用单向支座，活动方向在y轴上；若支座坐标为 $(x,0)$ ，需要使用单向支座，活动方向在x轴上；若支座坐标为 (x,y) ，需要使用多向支座。更换支座安装温度选择的随着经济社会的发展，桥梁作为现在重要的交通枢纽，难免会出现一些损害，有些到万不得已的情况下是需要进行桥梁更换支座施工维修，那就有人会问，进行桥梁更换支座安装有温度有什么要求呢。

3选择和设置顶升设备3.1选择顶升千斤顶，根据梁体的自重和承受活载，配置一定数量的千斤顶，保证足够的顶推反力，一般保证1.5倍系数。根据顶升的高度选用足够行程的千斤顶。3.2千斤顶布设，按照设计方案在梁底纵轴线两侧对称布置千斤顶，布置时应考虑更换后支座所占位置和旧支座取出时的作业空间，并保证千斤顶放置的平整度。

如果是比较陈旧的支座进行复位的时候需要先将其清理干净，并且要在支座上涂满硅脂之后才能够按照相应的流程来进行复位，这样才能够一定程度上保证支座的，并且能够zui大限度的支座的使用寿命。除了施工人员需要格外的注意支座的处理之外，zhuanye的施工人员也是非常必要的。

同步落梁（1）落梁中按照每一级1mm的顺序进行，保证梁体回落到顶升前的标高处；（2）落梁时要注意避免碰撞支座，以保证支座位置准确；（3）落梁后梁体应准确就位并与支座密贴，若就位不准或支座不密贴则应查明原因并采取有效措施予以纠正，再重新进行。

施工 实行交通管制或中断交通 解除桥面连续伸缩缝等约束 搭设顶升施工操作平台 布设顶升支撑点 安装和调试千斤顶 安设百分表 安装传感器 设置油路 排除异常 试顶升 分级整体同步顶升 梁体 设置临时支撑 临时支撑高度 同步实施监控 支座更换施工（取出旧支座、梁底调平等） 放置新支座 shou。

盆式橡胶支座和板式橡胶支座主要区别由于桥梁长期受到方面因素的影响，多多少少都会出现损害，这时候我们就需要进行桥梁更换支座，桥梁加固，桥梁伸缩缝更换等方面的维修施工工作，但是好多人都比较纠结选择哪种支座，尤其是盆式橡胶支座和板式橡胶支座，下面针对这个问题来给大家了解下。