

## 200升液下式灌装机-溶剂油灌装机

产品名称	200升液下式灌装机-溶剂油灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

### 产品详情

上海广志自动化设备有限公司-主要经营-化工类液体灌装机、涂料灌装机、油漆灌装机、工业漆灌装机、防腐漆灌装机、树脂灌装机、稀释剂灌装机、润滑油灌装机、油墨灌装机等等灌装线设备厂家。灌装容量：GZ10系列:1-10L桶灌装机GZ30系列:10-30L桶液体灌装机GZ200系列:100-200L桶灌装机GZ1000系列:1BC吨桶灌装机可选机型：液面下型 液面上型 防爆 贴标机 缠绕装置 码垛装置  
其他适用于化工、食品、医药等原料定量之灌装。-----产品案例-----

偏口桶双头涂料自动灌装机偏口桶双灌装系统，双压盖。采用桶内液上灌装方式，广泛应用于涂料、油墨等多种无泡沫液体物料的灌装。根据多年的丰富经验，独特的灌装阀设计易于拆卸、更换大小以及清洗，灌装头采用304不锈钢 特佛龙材质制造，使灌装头耐高温防腐蚀，防滴漏。操作者仅需简单的将桶口置于称台至上对准灌装头出口正下方，扳动控制箱上的【运行开关】至【自动】，系统便会自动启动灌装，先采用快速注料，在末尾阶段采用慢速注料的二级灌装方式，快速准确的将物料灌至桶内，灌装结束后灌装头自动关闭阀门，人工将包装桶推至压盖器正下方，手按气控阀开关完成压盖，灌装结束，进行第二桶灌装时，操作人员将空桶放置灌装头正下方后，无需再次触碰开关，手离开桶时系统便会自动启动灌装。功能介绍 人工上桶，机器自动计量灌装，人工放盖，机器自动输送定位压盖

数字式输入自由设定目标值（灌装重量） 可自由选择净重/毛重两种灌装方式  
灌装头为我司单独设计开发，具有徒手快速拆装，更换大小，易清洗，防滴漏功能  
灌装头可手动调节高度，适用多种不同规格的罐桶

自主研发的控制系统采用高等硬件，响应速度快，操作简单，性能可靠  
系统具有自动修正调节误差功能，可自由开启/关闭

采用两级可调灌装方式，快速准确的完成灌装，较大限度的保证了效率

自动判别空桶皮重范围及无桶不灌装功能 密封、软连接及与物料直接接触部位均采用304不锈钢 特氟龙材质制造

控制器配置了所有动作的手动按钮，及紧急停止，手动补料等按钮，以备特殊情况使用 整机采用不锈钢结构，暂存料斗等与物料直接接触部分采用304不锈钢，压盖器，控制器，升降系统等少量受力部分采用碳钢 控制器显示器可及时显示称重数值，时间日期，累计灌装桶数，累计灌装总重量等信息  
连续灌装时，无需再次按动其它开关，系统将自动启动灌装基本参数 较大秤量：30kg

较小感量：0.001kg 灌装误差：±10g 灌装速度：6~12桶/一分钟（视进料流速）

控制方式：两档控制 灌装方式：桶口内液上灌装 秤台尺寸：350×680mm

灌装阀头：SUS304不锈钢及特氟龙 结构材质：SUS201不锈钢（受力立柱碳钢）

辊筒材质：SUS201不锈钢 物料接口：DN50卡箍式快拆接口 气源接口：10mm气管接口

使用电源：用户提供380v/50Hz电线至机器一侧 使用气源：0.4Mpa-0.8Mpa

10mm气管（用户提供至机器一侧） 使用温度：-10 - 50 基础条件：水平的坚固混泥土地面，混

泥土厚度应不小于10cm88相关产品：化工溶剂定量包装机-直线式酒精灌装机设备厂家硅藻泥分装机-IBC

吨桶消毒水灌装机设备厂家植物营养液罐装机-苏打液灌装机设备厂家小型液体包装线-煤馏油灌装机设

备厂家漏斗包装线-

调整剂灌装机设备厂家上海广志自动化设备有限公司上海市松江区新桥镇新拓路409号