

加长型防水套管

产品名称	加长型防水套管
公司名称	管道设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市永安路南段
联系电话	0371-64032806 13938545897

产品详情

加长型防水套管

防水套管安装常见的方法: "随土建施工一齐安装 "

——管道穿混凝土构造的剪力墙基础、穿梁、穿异型柱时，应随土建一齐安装。原因是，预留孔洞后，套管与混凝土之间的二次浇注不好处理；有的无法处理，如地下室基础混凝土剪力墙上安装刚性防水套管。

“ 安装管道前安装 ”

——指管道穿混凝土楼板、普通砖墙时，一般都在混凝土楼板上预留孔洞，普通砖墙可以后凿过墙眼。楼板处，在安管道之前，掉通线、安装套管。砖墙上，画线、裁设支架，找好坡度，安装套管。

名称	柔性防水套管		刚性防水套管
型号	S312	02S40 4	S312
全长			

公称 通径		翼环 直径	翼环 直径	翼环 直径	长度(=墙 厚)
50	380	177	200	225	200
65	380	190	220	230	200
80	384	217	235	251	200
100	384	236	255	280	200
125	386	257	290	301	200
150	386	280	315	324	200
200	386	350	375	394	200
250	388	402	435	446	200
300	388	462	495	498	200
350	392	511	545	567	200
400	392	565	600	621	200
450	394	615	650	671	200
500	394	673	705	720	200
600	407	787	820	822	200
700	409	877	910	911	200
800	411	987	1020	1011	200
900	413	1087	1120	1113	200
1000	415	1187	1220	1213	200
1200	416	1390	1423	1413	200
1400	417	1590	1623	1613	200

注：订货时注明管子外径，大于DN1400、墙厚大于或小于300mm的产品可订制加工。

我厂生产的防水套管是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制

造的。柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物；刚性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处要求一般防水的构筑物；柔性及刚性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内；防水套管施用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。