

# PE管爆破压力 静载压力测试

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | PE管爆破压力 静载压力测试                  |
| 公司名称 | 广州国检检测有限公司                      |
| 价格   | .00/件                           |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房 |
| 联系电话 | 13926218719                     |

## 产品详情

PE管由于其耐老化，使用的寿命比较长，是比较受欢迎的材料之一，经常用于天然气管道、给水管道以及排污通风管道等。PE管的种类比较多，产品用途不同，使用的PE管材料也不同。

### pe管检测标准

本标准规定了通信管道水平定向钻穿越用聚乙烯（PE）管的结构与形状、技术要求、检验检测方法、检验规则和标识以及产品的包装、运输和储存。适用于中国电信上海公司范围内，通信管道水平定向钻穿越用聚乙烯（PE）管管材的采购及检验检测

### pe管检测流程

检查员必需对抽样检验产品的各类数据信息，包含长距滴水实验开展记录，记录数据信息必需真实，不可乱画乱改。检查员必需对操作工交付的PE管开展倒卷检测，检测项目包含外观、不规则成型、迷宫饱满度，接头总数、接头绑扎状况，米数等。检查员必需对操作工交付的每卷产品开展检测，检测项目包含滴水状况、爆破工作压力、壁厚、单重、宽度，实验时提取长度，不可低于5米，每卷抽样检验总数不可低于一次。压力试验时要先将工作压力调为0.1Mpa,看滴水是不是匀称，滴水一切正常后才可充压测试其爆破工作压力，爆破工作压力不可低于0.28Mpa,若有低于0.28Mpa,则应另取一段做保压实验，将工作压力维持0.15Mpa静水1小时。