## 河南一体化生活污水处理设备

产品名称	河南一体化生活污水处理设备
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	15900.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富 丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

## 产品详情

河南一体化生活污水处理设备主要特点 WSZ-AO系列产品废水处理机器设备可埋进土层下列,土层可做为园林绿化或公共绿地,因而该机器设备不占地面积面积,不需建房,更不需供暖隔热保温。

WSZ- AO系列产品废水处理机器设备由二级养金鱼的鱼缸构成,一级为建筑钢筋混凝土构造,基础埋 深很大,另一级为钢架结构,基础埋深偏浅,钢架结构池选用技术的互穿互联网防腐材料开展防腐蚀。 字是一种硫化橡胶互联网与塑胶互联网相互之间围绕产生互穿互联网高聚物,它能耐酸性、碱、盐、车 用汽油、汽油、抗老化、耐冲磨、可带锈防锈处理。机器设备一般刷涂该建筑涂料以后,防腐蚀使用寿 命可以达到十二年之上。 WSZ-AO系列产品废水处理机器设备中的AO微生物工艺处理选用推流式 的微生物接触氧化池,它的解决实际效果好于彻底混合式教学或二、三级串连彻底混合式教学微生物接 触氧化池。而且它比低于性淤泥池体型小,对水体适应能力强,抗冲击特性好,出水出水水体平稳,不 容易造成污泥负荷。另外在微生物接触氧化池中选用了新式延展性立体式填充料,它具备具体比表面大 ,微生物菌种挂膜、脱膜便捷,在一样有机化学负载标准下,比其他填充料对有机化合物的污泥负荷高 ,能提升气体的氧在水中的溶解性。 因为在AO微生物工艺处理中选用了微生物接触氧化池,其填充 料的容积负载较为低,微生物菌种处在本身空气氧化环节,因而产泥量较少,除此之外,微生物接触氧 化池所造成淤泥的含水量远远地小于活性污泥法池所造成的泥的含水量。因而,废水经TWZ系列产品废 水处理机器设备后所造成的淤泥量较少,一般仅需90天左右排一次泥。河南一体化生活污水处理设备 WSZ-AO系列产品废水处理机器设备除选用了基本的鼓风机电机消声对策外(如减振垫,等),仍在鼓 风机电机房内腔设定了新式隔音材料,使机器设备运作时的噪声小于50分贝,缓解了对周边环境的危害 WSZ-AO系列产品废水处理机器设备装有土壤层薄膜蒸发设备,其运用混凝土结构构造调节池上端 室内空间设定改进土壤层及布支气管。当恶臭味成分根据土壤分层融解于土壤层含有的水份中,从而因 为土壤层的表层吸咐功效及化学变化转到土壤层,终被在其中的微生物菌种溶解而做到薄膜蒸发目地。

WSZ-AO系列产品废水处理机器设备配套设施自动式家用电器自动控制系统及机器设备毁坏报警设备 ,机器设备稳定性好,因而平常一般需专职人员管理方法,只需每月或每个季度的维护保养与维护保养 。 关键设计方案主要参数河南一体化生活污水处理设备初沉池:WSZ-

AO系列产品初沉池为平式沉砂池,表层负载为1.5m3/m2.hr。 平流式沉淀池:WSZ-

AO系列产品调整時间为6 钟头。 A级微生物池:WSZ-AO系列产品A级微生物池为推流式的微生物接触氧化池,废水在池中的停留的时间为2.7小时,填充料为延展性立体式填充料,填充料比表面为200m3/m2。

O级微生物池:WSZ-AO系列产品O级微生物池为促进式微生物触碰空气氧化他,废水在池中的滞留学時间为3.0钟头,填充料为延展性立体式填充料,填充料比表面为200m3/m2。 二沉池:WSZ-AO系列产品二沉池为漩流式沉砂池,表层负载为1.0M3/m2.hr沉积時间为2.1小时。 消毒池:WSZ-AO系列产品消毒池为漩流体现池,废水在池中总停留的时间为三十分钟上下。 淤泥池:WSZ-AO系列产品淤泥池与初污泥浓缩池泥斗容量之和能存储90天淤泥,随后可以用吸粪车从淤泥池的入孔伸进淤泥池底端开展吸脂后运输就可以。