

格林吊顶式柜式空调机组

产品名称	格林吊顶式柜式空调机组
公司名称	江苏靖江格林人工环境设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	靖江市城北开发区团结工业园常太西路(格林空调园)
联系电话	86-052384261478 13952627269

产品详情

[江苏靖江格林人工环境设备有限公司生产的FP系列风机盘管质优价廉，吸取国内外同类产品之精华，采纳空调专家和工程安装技术人员的宝贵意见，精心研制而成。广泛应用于公寓、写字楼、宾馆等场所，是集中式空调系统最理想的中央空调末端装置。](#)

[江苏靖江格林人工环境设备有限公司奉行“互惠互利、高效守信”的经营原则，力求合作共赢，以最大限度地满足客户需求为原则，欢迎OEM合作，愿与海内外同仁携手共创中国大陆空调行业辉煌的明天！](#)

格林GFP系列低噪声柜式空调器属于大中型风机盘管机组，根据其特定使用场合的不同，又分为变风量空调器、新风机组，共有卧式、立式、吊顶式及超薄吊顶式四个系列数十种规格。该产品主要由一台或两台高效换热盘管、一台或几台低噪音风机、空气过滤器及框架和面板组成。机组以水作为冷热源，经风机导流空气循环而得到冷却或加热，以调节室内空气。该产品采用的是冷热源集中供给，分散使用，具有体积小、重量轻、噪音低、漏风率、操作方便、维护简单等特点。适用于大面积、多楼层的工业和民用建筑的空调工程，在国防科教、卫生、宾馆、办公楼等领域得到广泛应用，能满足不同气象环境条件下的降温，除湿、采暖等要求（在北方地区使用时，我们可为客户提供辅助电加热和加湿装置）

格林GFP系列低噪声柜式空调器机体采用金属（钢质或铝质）异型框架，配以双层保温面板，可确保各种工况时均无外壳凝结水。另外面板与框架相接部分衬有密封垫，以加强气密性和保温性，使机组保温降噪强度等具有最佳性能。 机组内风机采用双吸式多翼离心风机，效率高、噪声低，有多种型号选择以适应不同的风量风压要求。风机的叶轮设计上采用了先进的空气动力参数与新颖的结构尺寸，每台风机叶轮均经严格的动平衡试验，配以先进的可调速外转子电机，整机可无级调速运转，改变各种场合下的送风量，使震动和噪音均减至最低水平，以满足各种场所的应用要求。 高效换热盘管依据客户的要求和实际的需要，利用计算机软件进行专门设计，以确保产品最大程度地符合客户现场的工况要求。换热盘管设计工作压力为1.6MPa，试验压力为2.4MPa,采用无缝紫铜管串高纯度铝质波纹形散热翅片，配合不同的管程数，不使水阻力过大，从而达到最佳水流，保证换热盘管具有良好的传热性能。 风量范围：1，200m³/h—50，000m³/h