

GGD成套柜 四川学校用GGD成套柜 安装

产品名称	GGD成套柜 四川学校用GGD成套柜 安装
公司名称	四川永业达电气设备有限公司
价格	1145.00/个
规格参数	所在地:四川 类型:GGD固定式开关柜 品牌:永业达
公司地址	四川省成都市郫都区现代工业港北片区港通北四路850号
联系电话	13550278366 13550278366

产品详情

GGD固定式开关柜壳体采用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成。构架别有按E=20mm和E=100mm模数排列的安装孔，以提高产品装配的通用性。面板及隔板采用进口冷轧薄板制成并采用酸洗磷化静电喷塑工艺防腐工艺、柜体颜色按用户要求。柜内部处理采用热镀锌工艺。为加强通风与散热，在柜体底部与上部均有通风散热孔，并用钢丝网封罩，防止小动物进入。为方便吊装，柜顶四角装有吊环。考虑到采用电缆下出线，在柜底设敲落孔，并预备符合施工图大小要求的皮线套。GGD固定式开关柜特点1、柜体采用通用柜的形式，柜架用C型材料组装而成，柜架零件及配套零件由本公司生产配套供货，以保证柜体的精度和质量。通用柜的零部件按模块原理设计，并有20摸数的安装孔，通用系数高。可以使工厂实验预生产。即缩短了生产周期，也提高了工作效率。2、在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔，当柜内电器元件发热时，热量上升，通过上端槽孔排出，而冷风不断地由下端槽孔补充进柜，使密封的柜体自上而下形成一个自然通风道，达到散热的目的。3、采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸，使整柜美观大方。4、柜门用转轴式活动铰链与构架相连、安装、拆卸方便。门的折边处均有一跟山型橡塑条，关门时门与框架之间的嵌条有一定的压缩行程，能防止门与柜体直接碰撞，也提高了门的防护等级。5、装有电器元件的仪表门用多股软铜线与框架相连。柜内的安装与柜架间用滚花垫圈连接，整柜构成完整的接地保护系统。6、具有附着力强，质感好。整柜呈亚光色调，避免了眩光效应，给值班人员创造一个舒适的视觉环境。GGD固定式开关柜使用条件1、周围空气温度不高于+40 °C，不低于 - 5 °C，并且24h内其平均温度不高于35 °C。2、户内安装使用，使用地点的海拔不超过2000m。3、周围空气相对湿度在温度为+40 °C时不超过50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度，应考虑到由于温度的变化可能偶然产生凝露的影响。4、设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5%。5、设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方，以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。低压固定式开关柜的主要特点是什么柜门采用转轴式活动铰链与构架相连，安装、拆卸方便。门的折边处均嵌有一根由型橡塑条，关门时门与构架之间的嵌条有一定的压缩行程，能防止门与柜体直接碰撞，也提高了门的防护等级。装有电器的元件的仪表门用多股软铜线与构架相连，柜内的安装件与构架间用滚花螺钉连接，整柜构成完整的接地保护电路。柜体面漆选用聚脂桔形烘漆。附着力强，质感好。整柜呈亚光色调，避免了眩目效果，给值班人员创造了较舒适的视觉环境。柜体的顶盖在需要时可以拆除，便于现场主母线的装配和调整，柜顶的四角装有吊环，用于起吊和装运。GGD固定式开关柜特点1、柜体采用通用柜的形式，柜架用C型材料组装而成，柜架零件及配套零件由本公司生产配套供货，以保证柜体的精度和质量。通用柜的零部件按模块原理

设计，并有20摸数的安装孔，通用系数高。可以使工厂实验预生产。即缩短了生产周期，也提高了工作效率。2、在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔，当柜内电器元件发热时，热量上升，通过上端槽孔排出，而冷风不断地由下端槽孔补充进柜，使密封的柜体自上而下形成一个自然通风道，达到散热的目的。3、采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸，使整柜美观大方。我们公司遵循“以质量求生存，以创新求发展，以市场为向导，以服务为宗旨”的经营理念愿与各界同仁精诚合作，共创*。