

# 供应汽车减震器试验台 诺森

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 供应汽车减震器试验台 诺森                       |
| 公司名称 | 吉林省诺森科技发展有限公司                       |
| 价格   | .00/台                               |
| 规格参数 | 是否提供加工定制：:是<br>品牌：:诺森<br>型号：:JZH-20 |
| 公司地址 | 中国 上海市浦东新区 鹿园工业区鹿达路81号              |
| 联系电话 | 86 021 20932676 13843146797         |

## 产品详情

|           |         |       |                          |     |             |
|-----------|---------|-------|--------------------------|-----|-------------|
| 是否提供加工定制： | 是       | 品牌：   | 诺森                       | 型号： | JZH-20      |
| 规格：       | JZH-20  | 外形尺寸： | 1000 × 500 × 2500 ( mm ) | 重量： | 2500 ( Kg ) |
| 用途：       | 减震器性能试验 |       |                          |     |             |

试验项目：

1、示功试验2、速度特性试验3、耐久性试验

主要技术指标：

- 1、额定动静负荷：± 20kn（分1、 2、 5三档衰减）
- 2、静负荷精度：优于示值 ± 1%。（每档20%起）
- 3、作动器额定位移：± 75mm
- 4、位移精度：± 1%f.s。
- 5、油源流量：200l/min 工作压力21mpa
- 6、频率范围：0.01 ~ 10hz
- 7、活塞速度：0 ~ 1.5米/秒（可调）
- 8、计数器总容量：9,999,999次

（具有予置和清零功能，当达到予置数时，可停止试验命令。）

9、函数发生器：正弦波

10、控制方式：具有位移、负荷两种控制方式。

11、侧向力：在测试中可施加侧向力（开环），0 ~ 1kn可调。

静态精度  $\pm 2\%$  缸行程30mm。

12、液压源：最大工作压力21mpa，额定流量200l/min，电机功率90kw，

13、试件安装间距：100mm ~ 800mm，可上下调节。

14、主机立柱间距：650mm。

15、软件配置：在windows平台上编制试验管理程序及减振器试验应用软件。