

灌胶机流水线、恒流驱动电源灌胶机、模组灌胶机

产品名称	灌胶机流水线、恒流驱动电源灌胶机、模组灌胶机
公司名称	深圳市欣音达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡兴围路口深华业工业园一栋
联系电话	86-075588829311 13528448706

产品详情

深圳
市欣音达
科技有限公司是一家专业研发生产流体控制系统及磁性应用系统的制造企业，下辖有[充磁机](#)、[退磁机](#)事业部、[灌胶机](#)事业部、[点胶机](#)事业部及涂覆机事业部，拥有一批工作认真负责并具有丰富行业经验的专业人士。

灌胶机主要参数如下： 1) A/B料比例为1:1~10:1(比例参数可调，文本显示)； 2) 料桶尺寸为直径320mm*高700mm(60L)，带上下液位指示报警功能，带加热功能(温度可调)，可真空自动进料，真空脱泡，其中A料桶带搅拌功能(速可调0~120r/min)； 3) 灌胶机混合采用动态搅拌混合，确保混合均匀； 4) 采用自动清洗功能，清洗液与清洗气分别控制； 5) 控制系统由本公司自行开发，采用最新DSP+CPLD数字控制技术，集比例、胶量、速度控制于一体；步进电机驱动，运行稳定，出胶均匀，比例精确；双齿轮泵送料，可持续定量出胶，每次出1g以上任意调节，每次出胶量10g以上时出胶精度为±1%； 6) 整机所用易耗件均为标准件； 7) 整机采用不锈钢板成型，底部安装万向带刹车脚轮； 8) 输入电源：AC220V 50Hz； 9) 气压：0.6MPa； 10) 整机方案尺寸为长*宽*高为：1000mm*1200mm*1350mm,实际尺寸以实物为准；