

# 船用PERT管 船用PE管 船用聚乙烯管

产品名称	船用PERT管 船用PE管 船用聚乙烯管
公司名称	江苏星鑫工程管道有限公司
价格	50.00/米
规格参数	
公司地址	扬中市经济开发区兴隆大桥南首
联系电话	13812358731

## 产品详情

产品特性：  
· 质量轻，易于运输，安装施工。  
· 具有良好的柔韧性使其铺设方便经济。  
· 管道弯曲时在弯曲部分的应力可以很快得到松弛，不宜出现“回弹”现象，便于施工操作，从而避免在使用过程中由于应力集中而引起管道在弯曲处出现破坏的现象。

· 管内摩擦损失小，此种管的输送流体能力比同管径金属管大30%。  
· 脆裂温度低，PERT管材具有优越的耐低温性能，因此在冬季低温的情况下也可以施工并且在弯曲管道时无需预热，这可以解决我国北方地区由于冬季气温过低，无法施工而造成的经济损失。  
· 耐化学腐蚀性好，不生锈，使用寿命长。

· 安装简便、可靠，采用先进的热熔承插连接法，而形成完全封闭的防渗系统。  
· 良好的环境适应性。  
· 在正常使用条件下，管道可安全使用50年以上。  
· PERT管材在生产过程中不添加任何有毒助剂，内壁光滑，不结垢，不滋生细菌，可以安全的应用在饮用水输送等领域，属绿色环保管材，各项卫生指标均符合国家标准。  
· 抗冲击性能优异。  
· 隔热性能好，节能保温。物理技术性能指标：

项目	单位	4731B
融融指数	g/10min 190 5.0kg	0.19
密度	g/cm <sup>3</sup>	0.95
热变形温度		112
拉伸屈服应力	MPa	23
抗拉强度	MPa	24

断裂拉伸率	%	730
弯曲模量	MPa	464.5
导热系数	w/m.k ( 80 )	0.4
热膨胀系数	10-4/K	1.85

规格尺寸：

公称外径 ( dn )	公称壁厚 ( en )			
	95 , 0.6MPa	米重	95 , 0.4MPa	米重
20	2.8	0.16	2.3	0.17
25	2.8	0.2	2.3	0.23
32	3.6	0.32	3.0	0.3
40	4.5	0.5	3.7	0.46
50	5.6	0.8	4.6	0.71
63	7.1	1.3	5.8	1.11

制造商：江苏星鑫工程管道有限公司

电话：0511-88450558

传真：0511-88450556

手机：15862938755

QQ：349552155

邮箱：[zhangleiyz@qq.com](mailto:zhangleiyz@qq.com)

工市场中市兴隆工业园区兴隆大桥旁