

干燥塔 鲍尔环填料 散堆填料 50mm

产品名称	干燥塔 鲍尔环填料 散堆填料 50mm
公司名称	萍乡金瑞新材料有限公司
价格	60.00/袋
规格参数	品牌:金祥 型号:50mm 用途:填充传质
公司地址	湘东区峡山口街新建麻园里62号
联系电话	0799-3495302 18779917026

产品详情

鲍尔环在气液分离效率上有明显提高，孔隙尺寸均匀，效率提高五分之一，可保持较低的气压，液体不跟随回流，降低了容器爆炸的发生概率，气液分离更加顺畅。即使在容量大的容器中，在使用时的气压也要低得多，而且由于填料的面积和孔隙尺寸较大，所以气体对通道的阻力较小，数量也比以前高得多。

鲍尔环的涌现是为了克服了拉西环的缺点，以拉西环为根底，在填料的外壁四周加上了八个小窗，这些叶片的外形是长方形，都围绕着旁边的环形搭配在一起。这八个小窗口被分成两层，这样环形结构的对称性可以使填料不易与其他物质发生反应。在工作的时候气体和液体可以均匀的经过填料的周围，速度上提高了一大步。

具有重量轻、不易碎、耐热、耐化学腐蚀等特点，塑料鲍尔环材质分别有PP（聚丙烯）、RPP（增强聚丙烯）、PVC（聚氯乙烯）、CPVC（氯化聚氯乙烯）、PVDF（聚偏氟乙烯）、PTFE（聚四氟乙烯）等，塑料鲍尔环填料生产都由注塑机注塑成型的塔填料。塑料鲍尔环填料具有空隙率大、压降和传质单元高度低、泛点高、汽液接触充分、传质效率高等特点。在各种介质中的使用温度为60-280。其制造成本于陶瓷、塑料、金属三种材质鲍尔环中价格适中（其PP低，依次RPP其次，PVC适中，贵于PTFE材质）。塑料填料广泛用于石油、化工、氯碱、煤气、环保等待业的填料塔中。