

MHYVRP4*0.5 4芯矿用屏蔽软电缆

产品名称	MHYVRP4*0.5 4芯矿用屏蔽软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.60/米
规格参数	品牌:天联通信电缆 型号规格:MHYVRP4*0.5 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MHYVRP4*0.5 4芯矿用屏蔽软电缆

MKVVRP矿用电缆，MKVVRP电缆线（生产厂家）

煤矿用控制电缆、MKVVP煤矿业用玻璃变频电缆、MKVV22煤矿业用玻璃绝缘电线

产品执行标准:企业标准Q/TX001-2006 本标准适用煤矿业用电缆铜线聚乙烯护线套阻燃控制电缆。

电缆线规格、名字、尺寸及主要用途

型号规格 名称 规格型号 主要用途

MKVV 电缆铜线高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套阻燃性矿用控制电缆（2-14）*（4-6）

（2-61）*（0.75-2.5）铺装在房间里、电缆线内、管道等固定不动场所

MKVV22 电缆铜线高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套钢链铠装阻原煤矿用控制电缆（7-61）*（0.75-1.5）

（4-14）*（4-6）

铺装在房间里、电缆线内、管路、地理，能够承受比较大机械设备外力的固定不动场所

MKVV32 电缆铜线高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套不锈钢丝铠装阻燃性矿用控制电缆

（2-61）*（0.75-2.5）

（4-14）*（4-6）铺装在房间里、电缆线内、管路、地理、垂落，能够承受比较大抗拉力固定场所

MKVVP22 煤矿业用电线铜线高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套编制屏蔽掉钢链铠装阻燃控制电缆
(4-14) * (4-6)

(4-61) * 2.5mm²

铺装在电磁场房间内、电缆线内、管路、地埋、垂落，能够承受比较大抗拉力固定场所

MKVVRP 煤矿业用电线铜线高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套编制屏蔽掉阻燃性操纵软电缆
(4-61) * (0.5-2.5)

(4-37) * (1.5-2.5) 铺装在电磁场房间内、电缆线内、管道等固定不动场所

MKVV电缆线,MKVVP电缆线,MKVVP2电缆线,MKVV22电缆线,MKVV32电缆线,MKVVR电缆线,MKVVRP
电缆线,MKVVP22电缆线等规格技术参数的矿井用阻燃控制电缆，强烈推荐电缆线电缆型号为2,3,4,5,7,8,1
0,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯

MKVV (2-14) * (4-6) mm², (2-10) * 10mm² (2-61) * (0.75-2.5) mm²

MKVV22 (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) * 2.5mm² (4-14) * (4-6) mm²

MKVVP (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) * 2.5mm² (4-14) * (4-6) mm²

MKVVP22 (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) * 2.5mm² (4-14) * (4-6) mm²

1、额定电流450/750v

2、电缆线导体的长短容许操作温度为70

3、电缆铺设环境温度应不小于0，介绍的容许弯曲半径；

4、无铠装层的电缆线，应不小于电缆外径的6倍

5、有铠装电缆或铜箔屏蔽结构的电缆线，应不小于电缆外径的12倍。

6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

矿用电缆 天联牌电线电缆 国标电缆 MHYVRP4*0.5 4芯矿用屏蔽软电缆 天津市电缆总厂一分厂